

Yarı Akülü İstif Makinesi/Semi-Electric	DYC 1516	DYC 1520	DYC 1525	DYC 1530	DYC 1535	DYC 2016	DYC 2020	
Kaldırma Kapasitesi/Capacity	1500	1500	1500	1500	1500	2000	2000	kg
Kaldırma Yüksekliği/Lifting Height	1600	2000	2500	3000	3500	1600	2000	mm
Yük Merkezi/Load Center	400	400	400	400	400	400	400	mm
Makine Kapalı Yüksekliği/Lowered Mast Height	2060	1580	1830	2080	2330	2060	1580	mm
Çatal Uzunluğu/Fork Length	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	mm
Dıştan Dışa Çatal Genişliği/Overall Fork Width	300-850	300-850	300-850	300-850	300-850	300-850	300-850	mm
Dönme Yarıçapı/Turning Radius	1350	1350	1350	1450	1450	1350	1350	mm
Makinenin Uzunluğu/Overall Length	1670	1660	1660	1660	1660	1670	1660	mm
Makinenin Genişliği/Overall Width	865	865	865	930	930	865	865	mm
Kaldırma Motoru/Lifting Motor	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	kw
Akü/Battery	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120	V/Ah
Şarj Cihazı/Charger	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	V/Ah
Ağırlık/Service Weight	362	448	470	492	515	388	460	kg
Sürüş Tipi/Driving Type	Manuel							
Kaldırma Tipi/Lifting Type	Akülü							
Teker Tipi/Wheel Type	Poliamid							

Farklı Kaldırma Yüksekliklerindeki Kapasiteler

Residual Capacity At Different Lifting Height

1.5 Ton

Yükseklik/Lifting height	Asıl Kapasite/Actual Capacity
mm	kg
1600	1500
2000	1200
2500	1000
3000	800
3500	800
Yük Merkezi/Load Center	400 mm

2 Ton

Yükseklik/Lifting height	Asıl Kapasite/Actual Capacity
mm	kg
1600	2000
2000	1500
Yük Merkezi/Load Center	400 mm

