

**DENGE AĞIRLIKLILKI VİNÇ / COUNTER BALANCED SHOP CRANE****SL-CBSC 1****SL-CBSC 2****SL-CBSC 3**

Yükleme kapasitesi / Load Capacity	550	550	550	kg
930 kol uzunluğunda maksimum yük / Max load at jib length 925	550	550	550	kg
1210mm kol uzunluğunda maksimum yük / Max load at jib length 1210	400	400	400	kg
1500mm kol uzunluğunda maksimum yük / Max load at jib length 1500	300	300	300	kg
1800mm kol uzunluğunda maksimum yük / Max load at jib length 1800	220	220	220	kg
2080mm kol uzunluğunda maksimum yük / Max load at jib length 2080	150	150	150	kg
Hidrolik pompa / Hydraulic Pump	Manuel	Yarı Akülü	Tam Akülü	
Sürüş hızı / Driving speed	Manuel	Manuel	2.0km/h	km/h
Motor gücü / Motor power		0.8/12	0.8/24	kW/V
Tekerlek / Wheel	Pu/Naylon Ø 180	Pu/Naylon Ø 180	Pu/Naylon Ø 180	mm
Maks. vinç kolu uzunluğu / Max. crane arm length	2100	2100	2100	mm
Min. vinç kolu uzunluğu / Min. crane arm length	920	2100	2100	mm
Kald. yüks. maks. kol uzunluğunda / Lifting height max. cantilever arm extended	2600	2600	2600	mm
Toplam boyut L x G x Y / Overall Size LxWxH	2241x905x1498	2241x905x1498	2241x905x1498	mm
Toplam ağırlık / Total Weight	530	530	560	kg
Batarya / Battery	-	12/60	24/60	V/Ah
Şarj cihazı / Charger	-	12/8	24/8	V/A

• Ergonomik kumanda kolu, mobil ve katlanabilir tasarım  
*Ergonomic control handle with a mobile and foldable*

• Çift tesirli hidrolik pompa ile hızlı ve kolay çalışma olanağı sağlar.  
*Provides fast and easy operation with a double-acting hydraulic*

• Makinenin yakınında çalışmayı sağlar.  
*Enables operation close to the machine*

**SL-CBSC 1**  
Manuel



**SL-CBSC 2**  
Yarı akülü  
(kaldırma akülü)



**SL-CBSC 3**  
Tam akülü  
(kaldırma ve yürütme akülü)

