

H

JAC · 3-3,5 TON

Serisi / Series

**3.000-3.500 kg**
Kapasite / Capacity**4.500 mm**
Triplex asansör / Triplex mast**Otomatik**
Şanzıman / Transmission**Euro V**
Xinchai motor / Engine**Alüminyum radyatör**

Yoğun çalışmada motoru serin tutar.
Aluminium radiator for optimal cooling

**Yüksek hava emişi**

Tozlu sahalarda motor ömrünü uzatır.
High-mounted air intake for longer engine life

**Ayarlanabilir koltuk ve direksiyon**

Her operatöre uygun, yorulmadan çalışma.
Adjustable seat and steering wheel

**Kolay bakım**

Geniş açılan kaput ile hızlı servis erişimi.
Wide-opening hood for easy maintenance

Teknik Özellikler / Technical Specifications


MODEL	CPCD 30 H 3 ton	CPCD 35 H 3,5 ton	
GENEL / General			
Kaldırma kapasitesi / Capacity	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / Load centre	500	500	mm
Motor / Engine	Xinchai · Euro V	Xinchai · Euro V	
Şanzıman / Transmission	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / Mast			
Asansör tipi / Mast type	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / Lift height	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / Lowered mast height	2.140	2.170	mm
Açık yükseklik / Extended mast height	5.490	5.520	mm
Eğim açısı (ileri/geri) / Tilt (fwd/bwd)	8 / 10	8 / 10	°
BOYUTLAR / Dimensions			
Çatal ölçüsü / Fork size	1.070×125×45	1.070×125×50	mm
Makine uzunluğu (çatalsız) / Length to fork face	2.765	2.810	mm
Makine genişliği / Overall width	1.230	1.230	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	2.550	2.570	mm
Koridor (80×120 palet) / Aisle (800×1200)	4.407	4.428	mm
Koridor (100×120 palet) / Aisle (1000×1200)	4.200	4.225	mm
PERFORMANS / Performance			
Yürüyüş hızı (yükli/yüksüz) / Travel speed (laden/unladen)	19 / 19	19 / 20	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lift speed (laden/unladen)	560 / 570	430 / 450	mm/s
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (laden/unladen)	460 / 430	330 / 330	mm/s
Tırmanma / Gradeability	15	15	%
ŞAŞİ VE ENERJİ / Chassis & power			
Servis ağırlığı / Service weight	4.660	5.120	kg
Mazot tankı / Fuel tank	55	55	L
Akü / Battery	12 / 80	12 / 80	V/Ah
Fren / Brake	Mekanik	Mekanik	
Teker (ön) / Tyres (front)	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / Tyres (rear)	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	

STANDART DONANIM / Standard

- ✓ Sağ-sol kaydırma / Side shift
- ✓ Sinyal lambaları / Signal lights
- ✓ Aydınlatma / Lighting
- ✓ Dikiz aynaları / Rear-view mirrors
- ✓ Hidrolik direksiyon / Hydraulic steering
- ✓ Geri vites alarmı / Reverse alarm
- ✓ Takım çantası / Toolbox

OPSİYONLAR / Options

- + Kapalı kabin / Enclosed cab
- + Dolgu lastik / Solid tyres
- + Çatal pozisyoner / Fork positioner
- + Uzun çatal / Extended forks
- + 4. hidrolik valf / 4th hydraulic valve
- + Mavi güvenlik ışığı / Blue safety light



Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dizel-forklift