

L

JAC KUNGFU · 2 TON · 3 TEKER

## Lityum Akülü / Lithium-Ion


**2.000 kg**  
 Kapasite / Capacity

**4.500 mm**  
 Triplex asansör / Triplex mast

**205 Ah**  
 Lityum akü / Li-ion battery

**1.675**  
 Dönme yarıçapı (mm) / Turning radius (mm)
**Dar alanda manevra**

1.675 mm dönme yarıçapı; arka teker 90° döner.  
 Tight turning, rear wheel steers up to 90°

**Devrilmeye karşı güvenlik paketi**

Virajda otomatik hız düşürme, yokuşta geri kaymayı önleme.  
 Anti-tip package: curve speed control, anti-rollback

**Çift sürüş motoru**

2x5,5 kW AC motor ile güçlü çekiş ve rampa performansı.  
 Dual AC drive motors for traction on ramps

**Entegre yan kaydırma**

Yük merkezi korunur, kapasite kaybı olmaz.  
 Integrated side shift with no capacity loss

# Teknik Özellikler / Technical Specifications

## CPD20 SA3

### MODEL

2 ton

#### GENEL / General

|                                              |              |    |
|----------------------------------------------|--------------|----|
| Kaldırma kapasitesi / Capacity               | 2.000        | kg |
| Yük merkezi / Load centre                    | 500          | mm |
| Sürüş / kaldırma motoru / Drive / lift motor | 2x5,5 / 16,5 | kW |
| Kontrol ünitesi / Controller                 | AC           |    |

#### ASANSÖR / Mast

|                                        |         |    |
|----------------------------------------|---------|----|
| Asansör tipi / Mast type               | Triplex |    |
| Kaldırma yüksekliği / Lift height      | 4.500   | mm |
| Kapalı yükseklik / Lowered mast height | 2.170   | mm |

#### BOYUTLAR / Dimensions

|                                                       |       |    |
|-------------------------------------------------------|-------|----|
| Çatal boyu / Fork length                              | 1.220 | mm |
| Makine uzunluğu (çatallı) / Overall length with forks | 2.995 | mm |
| Makine genişliği / Overall width                      | 1.120 | mm |
| Dönme yarıçapı / Turning radius                       | 1.675 | mm |
| Çalışma koridoru (Ast) / Working aisle (Ast)          | 3.500 | mm |

#### PERFORMANS / Performance

|                                                              |           |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Yürüyüş hızı (yükli/yüksüz) / Travel speed (laden/unladen)   | 16 / 16   | km/h |
| Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lift speed (laden/unladen)    | 410 / 600 | mm/s |
| İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (laden/unladen) | 450 / 430 | mm/s |

#### ŞASİ VE ENERJİ / Chassis & power

|                                  |             |      |
|----------------------------------|-------------|------|
| Servis ağırlığı / Service weight | 3.260       | kg   |
| Akü tipi / Battery type          | Lityum iyon |      |
| Akü / Battery                    | 80 / 205    | V/Ah |
| Teker (ön) / Tyres (front)       | 200/50-10   |      |
| Teker (arka) / Tyres (rear)      | 140/55-9    |      |

#### STANDART DONANIM / Standard

- ✓ Entegre sağ-sol kaydırma / Integrated side shift
- ✓ Şarj cihazı (100 A) / Charger (100 A)
- ✓ Akü ısıtma / Battery heating
- ✓ LED aydınlatma / LED lighting
- ✓ Sinyal lambaları / Signal lights
- ✓ Aydınlatma / Lighting
- ✓ Dikiz aynaları / Rear-view mirrors
- ✓ Hidrolik direksiyon / Hydraulic steering
- ✓ Geri vites alarmı / Reverse alarm
- ✓ Takım çantası / Toolbox

#### OPSİYONLAR / Options

- + Kapalı kabin / Enclosed cab
- + Dolgu lastik / Solid tyres
- + Çatal pozisyonier / Fork positioner
- + Uzun çatal / Extended forks
- + 4. hidrolik valf / 4th hydraulic valve
- + Mavi güvenlik ışığı / Blue safety light



Modeli inceleyin  
Teklif alın →

Scan for details and a quote  
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.  
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.