

L

JAC KUNGFU · 2-3,5 TON

Lityum Akülü / Lithium-Ion



2.000-3.500 kg
Kapasite / Capacity

4.500 mm
Triplex asansör / Triplex mast

205-310 Ah
Lityum akü / Li-ion battery

Dahil
Şarj cihazı / Charger

**Suya dayanıklı elektrik sistemi**

Korumalı kontrol ünitesi ve yalıtımlı kaput; yağmurda güvenli çalışır.

Weather-protected electrical system

**Entegre yan kaydırma**

Yük merkezi korunur, kapasite kaybı olmaz.

Integrated side shift with no capacity loss

**Devrilmeye karşı güvenlik paketi**

Virajda otomatik hız düşürme, yokuşta geri kaymayı önleme.

Anti-tip package: curve speed control, anti-rollback

**Akü ısıtma standart**

Soğuk havada ve kış aylarında kesintisiz çalışma.

Standard battery heating for cold conditions

Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	CPD20 2 ton	CPD30 3 ton	CPD35 3,5 ton	
GENEL / General				
Kaldırma kapasitesi / Capacity	2.000	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / Load centre	500	500	500	mm
Sürüş / kaldırma motoru / Drive / lift motor	14 / 18	17 / 22	17 / 22	kW
Kontrol ünitesi / Controller	AC	AC · Superec	AC · Superec	
ASANSÖR / Mast				
Asansör tipi / Mast type	Triplex	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / Lift height	4.500	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / Lowered mast height	2.170	2.180	2.180	mm
BOYUTLAR / Dimensions				
Çatal boyu / Fork length	1.220	1.220	1.220	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / Overall length with forks	3.358	3.660	3.660	mm
Makine genişliği / Overall width	1.180	1.260	1.260	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	2.137	2.275	2.275	mm
Çalışma koridoru (Ast) / Working aisle (Ast)	—	4.845	4.845	mm
PERFORMANS / Performance				
Yürüyüş hızı (yükli/yüksüz) / Travel speed (laden/unladen)	12 / 15	12 / 15	12 / 15	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lift speed (laden/unladen)	325 / 440	310 / 450	310 / 450	mm/s
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (laden/unladen)	400 / 400	400 / 400	400 / 400	mm/s
ŞAŞİ VE ENERJİ / Chassis & power				
Servis ağırlığı / Service weight	3.520	4.350	4.850	kg
Akü tipi / Battery type	Lityum iyon	Lityum iyon	Lityum iyon	
Akü / Battery	80 / 205	80 / 305	80 / 310	V/Ah
Teker (ön) / Tyres (front)	7.00-12-14PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / Tyres (rear)	18×7-8-14PR	200/50-10	200/50-10	

STANDART DONANIM / Standard

- ✓ Entegre sağ-sol kaydırma / Integrated side shift
- ✓ Şarj cihazı (100 A) / Charger (100 A)
- ✓ Akü ısıtma / Battery heating
- ✓ LED aydınlatma / LED lighting
- ✓ Sinyal lambaları / Signal lights
- ✓ Aydınlatma / Lighting
- ✓ Dikiz aynaları / Rear-view mirrors
- ✓ Hidrolik direksiyon / Hydraulic steering
- ✓ Geri vites alarmı / Reverse alarm
- ✓ Takım çantası / Toolbox

OPSİYONLAR / Options

- + Kapalı kabin / Enclosed cab
- + Dolgu lastik / Solid tyres
- + Çatal pozisyonier / Fork positioner
- + Uzun çatal / Extended forks
- + 4. hidrolik valf / 4th hydraulic valve
- + Mavi güvenlik ışığı / Blue safety light



**Modeli inceleyin
Teklif alın →**
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.