

Li

LONKİNG · 3-3,5 TON

Lityum Akülü / Lithium-Ion

**3.000-3.500 kg**

Kapasite / Capacity

4.500 mm

Triplex asansör / Triplex mast

Lityum iyon

Akü tipi / Battery type

80 V

AC sürüş sistemi / AC drive system

**Bakım gerektirmeyen lityum akü**

Su ekleme ve eşitleme şarjı yok; uzun akü ömrü.
Maintenance-free lithium-ion battery

**Ara şarj imkânı**

Mola aralarında şarj ederek vardiya boyu çalışma.
Opportunity charging during breaks

**Sıfır emisyon, sessiz çalışma**

Kapalı depo, gıda ve ilaç alanları için uygun.
Zero emissions, quiet operation

**AC sürüş sistemi**

Hassas hız kontrolü, düşük enerji tüketimi.
AC drive for precise control and efficiency

Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	CPD 30 ESL 3 ton	CPD 35 ESL 3,5 ton	
GENEL / General			
Kaldırma kapasitesi / Capacity	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / Load centre	500	500	mm
Sürüş / kaldırma motoru / Drive / lift motor	10 / 12	10 / 12	kW
Kontrol ünitesi / Controller	AC · Superec	AC · Superec	
ASANSÖR / Mast			
Asansör tipi / Mast type	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / Lift height	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / Lowered mast height	2.220	2.220	mm
Kabin yüksekliği / Overhead guard height	2.130	2.130	mm
BOYUTLAR / Dimensions			
Çatal ölçüsü / Fork size	1.070×125×45	1.070×125×50	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / Overall length with forks	3.850	3.900	mm
Makine genişliği / Overall width	1.240	1.240	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	2.400	2.420	mm
Koridor (80×120 palet) / Aisle (800×1200)	4.350	4.390	mm
Koridor (100×120 palet) / Aisle (1000×1200)	4.215	4.260	mm
PERFORMANS / Performance			
Yürüyüş hızı (yükli/yüksüz) / Travel speed (laden/unladen)	11 / 12	11 / 12	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lift speed (laden/unladen)	250 / 350	200 / 300	mm/s
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (laden/unladen)	350 / 500	320 / 340	mm/s
Tırmanma / Gradeability	15 / 15	15 / 15	%
ŞAŞİ VE ENERJİ / Chassis & power			
Servis ağırlığı / Service weight	4.460	4.775	kg
Akü tipi / Battery type	Lityum iyon	Lityum iyon	
Akü / Battery	80 / 280	80 / 280	V/Ah
Fren / Brake	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Teker (ön) / Tyres (front)	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / Tyres (rear)	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	

STANDART DONANIM / Standard

- ✓ Sağ-sol kaydırma / Side shift
- ✓ Sinyal lambaları / Signal lights
- ✓ Aydınlatma / Lighting
- ✓ Dikiz aynaları / Rear-view mirrors
- ✓ Hidrolik direksiyon / Hydraulic steering
- ✓ Geri vites alarmı / Reverse alarm
- ✓ Takım çantası / Toolbox

OPSİYONLAR / Options

- + Kapalı kabin / Enclosed cab
- + Dolgu lastik / Solid tyres
- + Çatal pozisyoner / Fork positioner
- + Uzun çatal / Extended forks
- + 4. hidrolik valf / 4th hydraulic valve
- + Mavi güvenlik ışığı / Blue safety light
- + 80 V / 350 Ah lityum akü / 80 V / 350 Ah Li-ion battery



**Modeli inceleyin
Teklif alın →**
Scan for details and a quote
seonlift.com