

LG

LONKİNG · 16 TON

Ağır Hizmet / Heavy Duty

**16.000 kg**
Kapasite / Capacity**3.500–4.000 mm**
Kaldırma yüksekliği / Lift height**Otomatik**
Şanzıman / Transmission**Islak disk**
Fren sistemi / Brake**Islak disk fren**

Yağ içinde çalışan fren; düşük aşınma, uzun ömür.
Oil-immersed wet disc brakes

**Uzun çatal seçenekleri**

1.820 ve 2.400 mm çatal ile uzun ve hacimli yükler.
Long forks for long and bulky loads

**250–300 L yakıt deposu**

Vardiya boyu kesintisiz çalışma.
250–300 L fuel tank for full-shift operation

**Güçlendirilmiş üst koruma**

Ağır hizmete uygun sağlam kabin koruması.
Reinforced overhead guard

Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	LG-160 DT (A) 16 ton	LG-160 DT (B) 16 ton	
GENEL / General			
Kaldırma kapasitesi / Capacity	16.000	16.000	kg
Yük merkezi / Load centre	900	1.200	mm
Motor / Engine	Dizel	Dizel	
Şanzıman / Transmission	Elektronik kontrollü	Otomatik · DANA	
ASANSÖR / Mast			
Kaldırma yüksekliği / Lift height	3.500	4.000	mm
Kabin yüksekliği / Overhead guard height	3.566	3.262	mm
Açık yükseklik / Extended mast height	5.425	5.685	mm
BOYUTLAR / Dimensions			
Çatal ölçüsü / Fork size	1.820×220×100	2.400×250×100	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / Overall length with forks	7.410	7.870	mm
Makine genişliği / Overall width	2.752	2.560	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	5.300	5.175	mm
Koridor (80×120 palet) / Aisle (800×1200)	8.288	8.700	mm
Koridor (100×120 palet) / Aisle (1000×1200)	8.288	8.700	mm
PERFORMANS / Performance			
Yürüyüş hızı (yükli/yüksüz) / Travel speed (laden/unladen)	22 / 27	26 / 29	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lift speed (laden/unladen)	280 / 300	320 / 360	mm/s
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (laden/unladen)	410 / 320	360 / 310	mm/s
Tırmanma / Gradeability	20	28 / 25	%
ŞASI VE ENERJİ / Chassis & power			
Servis ağırlığı / Service weight	23.500	24.000	kg
Mazot tankı / Fuel tank	300	250	L
Akü / Battery	2 × 12 / 120	2 × 12 / 120	V/Ah
Fren / Brake	Islak disk	Islak disk	
Teker (ön) / Tyres (front)	12.00-24-20PR	12.00-24-20PR	
Teker (arka) / Tyres (rear)	12.00-24-20PR	12.00-24-20PR	

STANDART DONANIM / Standard

- ✓ Sağ-sol kaydırma / Side shift
- ✓ Sinyal lambaları / Signal lights
- ✓ Aydınlatma / Lighting
- ✓ Dikiz aynaları / Rear-view mirrors
- ✓ Hidrolik direksiyon / Hydraulic steering
- ✓ Geri vites alarmı / Reverse alarm
- ✓ Takım çantası / Toolbox

OPSİYONLAR / Options

- + Kapalı kabin / Enclosed cab
- + Dolgu lastik / Solid tyres
- + Çatal pozisyoner / Fork positioner
- + Uzun çatal / Extended forks
- + 4. hidrolik valf / 4th hydraulic valve
- + Mavi güvenlik ışığı / Blue safety light



Modeli inceleyin
Teklif alın →

Scan for details and a quote
seonlift.com/agir-tonaj-
forklift