

LG

LONKING · 7-10 TON

Ağır Hizmet / Heavy Duty

**7.000-10.000 kg**

Kapasite / Capacity

4.000 mm

Kaldırma yüksekliği / Lift height

Otomatik

Şanzıman / Transmission

Euro V

Yuchai motor / Engine

**Güçlü Yuchai motor**

Euro V motorla ağır yüklerde güçlü performans.
Powerful Yuchai Euro V engine

**140-160 L yakıt deposu**

Vardiya boyu kesintisiz çalışma.
140-160 L fuel tank for full-shift operation

**Güçlendirilmiş üst koruma**

Ağır hizmete uygun sağlam kabin koruması.
Reinforced overhead guard

**Süspansiyonlu koltuk**

Uzun vardiyalarda konforlu çalışma.
Suspension seat for all-day comfort

Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	LG-70 DT 7 ton	LG-100 DT 10 ton	
GENEL / General			
Kaldırma kapasitesi / Capacity	7.000	10.000	kg
Yük merkezi / Load centre	600	600	mm
Motor / Engine	Yuchai · Euro V	Yuchai · Euro V	
Şanzıman / Transmission	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / Mast			
Kaldırma yüksekliği / Lift height	4.000	4.000	mm
Kapalı yükseklik / Lowered mast height	3.175	3.400	mm
Açık yükseklik / Extended mast height	5.000	5.230	mm
BOYUTLAR / Dimensions			
Çatal ölçüleri / Fork size	1.220×150×65	1.520×175×85	mm
Makine uzunluğu (çatalı) / Overall length with forks	4.840	5.780	mm
Makine genişliği / Overall width	1.995	2.165	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	3.370	3.900	mm
Koridor (80×120 palet) / Aisle (800×1200)	5.385	6.020	mm
Koridor (100×120 palet) / Aisle (1000×1200)	5.385	6020	mm
PERFORMANS / Performance			
Yürüyüş hızı (yükli/yüksüz) / Travel speed (laden/unladen)	24 / 29	24 / 28	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lift speed (laden/unladen)	500 / 530	330 / 350	mm/s
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (laden/unladen)	400 / 390	310 / 300	mm/s
Tırmanma / Gradeability	32/20	21/20	%
ŞAŞİ VE ENERJİ / Chassis & power			
Servis ağırlığı / Service weight	9.540	13.250	kg
Mazot tankı / Fuel tank	140	160	L
Akü / Battery	2 × 12 / 90	2 × 12 / 90	V/Ah
Fren / Brake	Hidrolik Servo	Hidrolik Servo	
Teker (ön) / Tyres (front)	8.25 - 15 - 14PR	9.00 - 20 - 14PR	
Teker (arka) / Tyres (rear)	8.25 - 15 - 14PR	9.00 - 20 - 14PR	

STANDART DONANIM / Standard

- ✓ Sağ-sol kaydırma / Side shift
- ✓ Sinyal lambaları / Signal lights
- ✓ Aydınlatma / Lighting
- ✓ Dikiz aynaları / Rear-view mirrors
- ✓ Hidrolik direksiyon / Hydraulic steering
- ✓ Geri vites alarmı / Reverse alarm
- ✓ Takım çantası / Toolbox

OPSİYONLAR / Options

- + Kapalı kabin / Enclosed cab
- + Dolgu lastik / Solid tyres
- + Çatal pozisyoner / Fork positioner
- + Uzun çatal / Extended forks
- + 4. hidrolik valf / 4th hydraulic valve
- + Mavi güvenlik ışığı / Blue safety light



Modeli inceleyin
Teklif alın →

Scan for details and a quote
seonlift.com/agir-tonaj-
forklift