

BÖLÜM 03 / *Section 03*

Forkliftler

Forklift Trucks

1,5 tondan 32 tona dizel, lityum akülü ve arazi tipi forkliftler, reach truck, telehandler; talep üzerine konteyner istifleme makineleri.

Diesel, lithium-ion and rough-terrain forklifts and reach trucks from 1.5 to 32 tonnes; reach stackers on request.

Dizel Forklift *Diesel Forklift Trucks*	02
Ağır Hizmet Forklift *Heavy-Duty Forklift Trucks*	10
Arazi Tipi Forklift *Rough-Terrain Forklift Trucks*	18
Lityum Akülü Forklift *Lithium-Ion Forklift Trucks*	20
Reach Truck *Reach Trucks*	32
Teleskopik Forklift *Telehandler*	34

M

CESAB · 3 TON

Serisi / *Series*



3.000 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500** mm Triplex asansör / *Triplex mast*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Toyota motor / *Engine*

ISD güvenlik sistemi
Operatör ve yük güvenliği için entegre sistem.
ISD safety system

Toyota 1ZS motor
Kanıtlanmış dayanıklılık, düşük işletme maliyeti.
Proven Toyota 1ZS diesel engine

Geniş görüşlü asansör
Yandan çift pistonlu yapı ile net çatal görüşü.
Wide-view mast with twin side cylinders

Süspansiyonlu koltuk
Uzun vardiyalarda konforlu ve yorulmadan çalışma.
Suspension seat for all-day comfort

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	Cesab M330 3 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	3.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	mm
Motor / *Engine*	Toyota 1ZS · 41 kW	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*		
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.140	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.400	mm
Eğim açısı (ileri/geri) / *Tilt (fwd/bwd)*	6 / 6	°
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.000×100×45	mm
Makine uzunluğu (çatalsız) / *Length to fork face*	2.807	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.240	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.452	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.368	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.168	mm
PERFORMANS / *Performance*		
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	19,5 / 19,5	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	510 / 550	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	≤ 500	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	21 / 20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*		
Servis ağırlığı / *Service weight*	4.490	kg
Akü / *Battery*	12 / 90	V/Ah
Fren / *Brake*	Hidrolik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	28×9-15	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	6.50-10	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ ISD güvenlik sistemi / *ISD safety system*
- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dizel-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

H

JAC · 3-3,5 TON

Serisi / *Series*



3.000–3.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500 mm** Triplex asansör / *Triplex mast*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Xinchai motor / *Engine*

Alüminyum radyatör
Yoğun çalışmada motoru serin tutar.
Aluminium radiator for optimal cooling

Yüksek hava emişi
Tozlu sahalarda motor ömrünü uzatır.
High-mounted air intake for longer engine life

Ayarlanabilir koltuk ve direksiyon
Her operatöre uygun, yorulmadan çalışma.
Adjustable seat and steering wheel

Kolay bakım
Geniş açılan kaput ile hızlı servis erişimi.
Wide-opening hood for easy maintenance

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPCD 30 H 3 ton	CPCD 35 H 3,5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Motor / *Engine*	Xinchai · Euro V	Xinchai · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.140	2.170	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.490	5.520	mm
Eğim açısı (ileri/geri) / *Tilt (fwd/bwd)*	8 / 10	8 / 10	°
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×125×45	1.070×125×50	mm
Makine uzunluğu (çatalsız) / *Length to fork face*	2.765	2.810	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.230	1.230	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.550	2.570	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.407	4.428	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.200	4.225	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	19 / 19	19 / 20	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	560 / 570	430 / 450	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	460 / 430	330 / 330	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	15	15	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	4.660	5.120	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	55	55	L
Akü / *Battery*	12 / 80	12 / 80	V/Ah
Fren / *Brake*	Mekanik	Mekanik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dizel-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

J

JAC · 3–3,5 TON

Serisi / *Series*



3.000–3.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500** mm Triplex asansör / *Triplex mast*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Xinchai motor / *Engine*

Kapalı gövde yapısı
Motor sesini azaltır, sessiz çalışma.
Enclosed body for low-noise operation

Geniş operatör alanı
Uzun vardiyalarda yorulmadan çalışma.
Spacious operator area to reduce fatigue

Sade gösterge paneli
Sağ tarafta, bir bakışta okunur.
Easy-to-read panel on the right-hand side

Elektro-hidrolik yön seçimi
Hafif dokunuşla hızlı ve hassas manevra.
Electro-hydraulic direction control

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPCD 30 J 3 ton	CPCD 35 J 3,5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Motor / *Engine*	Xinchai · Euro V	Xinchai · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.140	2.170	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.490	5.520	mm
Eğim açısı (ileri/geri) / *Tilt (fwd/bwd)*	6 / 12	6 / 12	°
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×125×45	1.070×125×50	mm
Makine uzunluğu (çatalsız) / *Length to fork face*	2.740	2.805	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.230	1.230	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.500	2.575	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.407	4.428	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.285	4.370	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	19 / 19,5	18 / 18,5	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	460 / 485	430 / 460	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	500 / 490	415 / 400	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	20	20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	4.760	5.320	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	60	60	L
Akü / *Battery*	12 / 80	12 / 80	V/Ah
Fren / *Brake*	Mekanik	Mekanik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dizel-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

LG

LONKİNG · 3–3,5 TON

Serisi / *Series*



3.000–3.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500 mm** Triplex asansör / *Triplex mast*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Xinchai motor / *Engine*

Güçlendirilmiş üst koruma
Sağlam kabin koruması ile güvenli çalışma.
Reinforced overhead guard

Güçlü Xinchai motor
Euro V motorla hızlı ve verimli operasyon.
Powerful Euro V engine for fast cycle times

Geniş görüş açısı
Asansör ve çatal uçları net görünür.
Wide field of view

Süspansiyonlu koltuk
Uzun vardiyalarda konforlu çalışma.
Suspension seat for all-day comfort

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	LG-30 DT 3 ton	LG-35 DT 3,5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Motor / *Engine*	Xinchai · Euro V	Xinchai · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.140	2.170	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.490	5.520	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×125×45	1.070×125×50	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	3.850	3.898	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.250	1.250	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.520	2.530	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.407	4.428	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.200	4.225	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	18,5 / 20	18,5 / 20	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	450 / 485	450 / 485	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	≤ 600 / ≥ 300	≤ 600 / ≥ 300	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	20	20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	4.527	4.902	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	60	60	L
Akü / *Battery*	12 / 80	12 / 80	V/Ah
Fren / *Brake*	Mekanik	Mekanik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dizel-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

LG

LONKİNG · 4–5 TON

Ağır Hizmet / *Heavy Duty*



4.000–5.000 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500** mm Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Xinchai motor / *Engine*

Güçlü Xinchai motor
Euro V motorla ağır yükte güçlü performans.
Powerful Xinchai Euro V engine

90 L yakıt deposu
Uzun vardiyalarda sık yakıt ikmali gerekmez.
90 L fuel tank for long shifts

Güçlendirilmiş üst koruma
Sağlam kabin koruması ile güvenli çalışma.
Reinforced overhead guard

Süspansiyonlu koltuk
Uzun vardiyalarda konforlu çalışma.
Suspension seat for all-day comfort

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	LG-40 DT 4 ton	LG-50 DT 5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	4.000	5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Motor / *Engine*	Xinchai · Euro V	Xinchai · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*			
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.310	2.436	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.780	5.725	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×150×55	1.070×150×55	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	4.245	4.309	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.480	1.480	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.830	2.900	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.685	4.755	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.485	4.555	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	21 / 24	21 / 24	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	460 / 500	460 / 500	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	≤ 600 / ≥ 300	≤ 600 / ≥ 300	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	20	20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	6.530	7.100	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	90	90	L
Akü / *Battery*	2 × 12 / 90	2 × 12 / 90	V/Ah
Fren / *Brake*	Hidrolik Servo	Hidrolik Servo	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	8.25-15-14PR	300-15-20PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/agir-tonaj-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

FORKLİFTLER
Forklift Trucks

LG

LONKİNG · 7–10 TON

Ağır Hizmet / *Heavy Duty*



7.000–10.000 kg Kapasite / *Capacity*	**4.000** mm Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Yuchai motor / *Engine*

Güçlü Yuchai motor
Euro V motorla ağır yüklerde güçlü performans.
Powerful Yuchai Euro V engine

140–160 L yakıt deposu
Vardiya boyu kesintisiz çalışma.
140–160 L fuel tank for full-shift operation

Güçlendirilmiş üst koruma
Ağır hizmete uygun sağlam kabin koruması.
Reinforced overhead guard

Süspansiyonlu koltuk
Uzun vardiyalarda konforlu çalışma.
Suspension seat for all-day comfort

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	LG-70 DT 7 ton	LG-100 DT 10 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	7.000	10.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	600	mm
Motor / *Engine*	Yuchai · Euro V	Yuchai · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*			
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.000	4.000	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	3.175	3.400	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.000	5.230	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüleri / *Fork size*	1.220×150×65	1.520×175×85	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	4.840	5.780	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.995	2.165	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	3.370	3.900	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	5.385	6.020	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	5.385	6020	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	24 / 29	24 / 28	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	500 / 530	330 / 350	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	400 / 390	310 / 300	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	32/20	21/20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	9.540	13.250	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	140	160	L
Akü / *Battery*	2 × 12 / 90	2 × 12 / 90	V/Ah
Fren / *Brake*	Hidrolik Servo	Hidrolik Servo	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	8.25-15-14PR	9.00-20-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	8.25-15-14PR	9.00-20-14PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/agir-tonaj-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

LG

LONKİNG · 16 TON

Ağır Hizmet / *Heavy Duty*



16.000 kg Kapasite / *Capacity*	**3.500–4.000 mm** Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Islak disk** Fren sistemi / *Brake*

Islak disk fren
Yağ içinde çalışan fren; düşük aşınma, uzun ömür.
Oil-immersed wet disc brakes

Uzun çatal seçenekleri
1.820 ve 2.400 mm çatal ile uzun ve hacimli yükler.
Long forks for long and bulky loads

250–300 L yakıt deposu
Vardiya boyu kesintisiz çalışma.
250–300 L fuel tank for full-shift operation

Güçlendirilmiş üst koruma
Ağır hizmete uygun sağlam kabin koruması.
Reinforced overhead guard

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	LG-160 DT (A) 16 ton	LG-160 DT (B) 16 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	16.000	16.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	900	1.200	mm
Motor / *Engine*	Dizel	Dizel	
Şanzıman / *Transmission*	Elektronik kontrollü	Otomatik · DANA	
ASANSÖR / *Mast*			
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	3.500	4.000	mm
Kabin yüksekliği / *Overhead guard height*	3.566	3.262	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.425	5.685	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.820×220×100	2.400×250×100	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	7.410	7.870	mm
Makine genişliği / *Overall width*	2.752	2.560	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	5.300	5.175	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	8.288	8.700	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	8.288	8.700	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	22 / 27	26 / 29	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	280 / 300	320 / 360	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	410 / 320	360 / 310	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	20	28 / 25	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	23.500	24.000	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	300	250	L
Akü / *Battery*	2 × 12 / 120	2 × 12 / 120	V/Ah
Fren / *Brake*	Islak disk	Islak disk	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	12.00-24-20PR	12.00-24-20PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	12.00-24-20PR	12.00-24-20PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- ✓ Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- ✓ 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- \+ Dolgu lastik / *Solid tyres*
- \+ Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- \+ Uzun çatal / *Extended forks*
- \+ Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/agir-tonaj-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

FORKLİFTLER
Forklift Trucks

SL

SEONLIFT · 32 TON

Ağır Hizmet / *Heavy Duty*



32.000 kg Kapasite / *Capacity*	**4.000 mm** Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Cummins motor / *Engine*

Cummins motor
Euro V Cummins dizel motorla güçlü ve güvenilir performans.
Powerful Cummins Euro V diesel engine

Çatal pozisyoner standart
Çatal aralığı kabinden hidrolik olarak ayarlanır.
Hydraulic fork positioner as standard

Islak disk fren
Yağ içinde çalışan fren; düşük aşınma, uzun ömür.
Oil-immersed wet disc brakes

Kapalı sürücü kabini
Ağır sahada güvenli ve konforlu çalışma.
Enclosed operator cab

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-FD 320 T 32 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	32.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	1.220	mm
Motor / *Engine*	Cummins · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*		
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.000	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	4.500	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	6.115	mm
Eğim açısı (ileri/geri) / *Tilt (fwd/bwd)*	6 / 12	°
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Çatal uzunluğu / *Fork length*	2.440	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	9.740	mm
Makine genişliği / *Overall width*	3.420	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	6.270	mm
PERFORMANS / *Performance*		
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	26	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	260	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	310	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*		
Servis ağırlığı / *Service weight*	42.800	kg
Akü / *Battery*	2 × 12 / 120	V/Ah
Fren / *Brake*	Islak disk	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	16.00-25-36PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	16.00-25-36PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ 4. yol valf / *4th hydraulic valve*
- ✓ Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- ✓ Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Klimalı kabin / *Air-conditioned cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Geri görüş kamerası / *Rear-view camera*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + Yangın söndürücü / *Fire extinguisher*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

forklift

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/agir-tonaj-

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

RT

LONKİNG · JAC · 3,5 TON

Arazi Tipi / *Rough Terrain*



3.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.000 mm** Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**%45** Tırmanma / *Gradeability*	**226–244 mm** Yerden yükseklik / *Ground clearance*

Büyük havalı lastikler
Çamurda, çakılda ve bozuk zeminde yüksek çekiş.
Large pneumatic tyres for rough ground

Yüksek tırmanma kabiliyeti
Rampa ve eğimli sahalarda güçlü çekiş.
Strong gradeability on slopes

Yüksek yerden açıklık
226–244 mm yerden yükseklik ile engebeli zeminde rahat geçiş.
High ground clearance

Güçlü dizel motor
Euro V motorla ağır saha şartlarında güvenilir performans.
Powerful Euro V diesel engine

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPCD35-X Lonking	CPCD35J JAC	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	3.500	3.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Motor / *Engine*	YunNei · Euro V	Xinchai · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*			
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.000	4.000	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.365	2.369	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.005	5.005	mm
Eğim açısı (ileri/geri) / *Tilt (fwd/bwd)*	6 / 6	6 / 6	°
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.220×122×50	1.070×125×50	mm
Makine uzunluğu (çatalsız) / *Length to fork face*	3.090	2.985	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.600	1.610	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	3.365	2.850	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	5.385	5.275	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	5.385	5.275	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	23 / 25	22 / 22	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	480 / 500	480 / 500	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	45	45	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	5.545	5.140	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	75	75	L
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	226	244	mm
Fren / *Brake*	Hidrolik	Hidrolik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	9.00-20-14PR (çift)	14-17.5-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	9.00-20-14PR	27×10-12-14PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

Li

SEONLIFT · 1,5 TON

Lityum Akülü / *Lithium-Ion*



1.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500 mm** Triplex asansör / *Triplex mast*	**Lityum iyon** Akü tipi / *Battery type*	**48 V** Akü voltajı / *Battery voltage*

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Su ekleme ve eşitleme şarjı yok; uzun akü ömrü.
Maintenance-free lithium-ion battery

Ara şarj imkânı
Mola aralarında şarj ederek vardiya boyu çalışma.
Opportunity charging during breaks

Sıfır emisyon, sessiz çalışma
Kapalı depo, gıda ve ilaç alanları için uygun.
Zero emissions, quiet operation

Kompakt 3 tekerli şasi
1.600 mm dönme yarıçapı ile dar koridorda rahat manevra.
Compact three-wheel chassis for narrow aisles

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CP-DD15 1,5 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	4 / 5	kW
ASANSÖR / *Mast*		
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.040	mm
Açık yükseklik / *Extended height*	5.380	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×100×35	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	2.970	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.160	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	1.600	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	3.480	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	3.550	mm
PERFORMANS / *Performance*		
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	8 / 10	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	240 / 450	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	15 / 20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*		
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	48 / 200	V/Ah
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	18×7-8	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	15×4.5-8	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*
- **+ Traksiyoner akü 48 V / 300 Ah** / *Lead-acid traction battery*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

Li

LONKİNG · 2–2,5 TON

Lityum Akülü / *Lithium-Ion*



2.000–2.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500 mm** Triplex asansör / *Triplex mast*	**Lityum iyon** Akü tipi / *Battery type*	**80 V** AC sürüş sistemi / *AC drive system*

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Su ekleme ve eşitleme şarjı yok; uzun akü ömrü.
Maintenance-free lithium-ion battery

Ara şarj imkânı
Mola aralarında şarj ederek vardiya boyu çalışma.
Opportunity charging during breaks

Sıfır emisyon, sessiz çalışma
Kapalı depo, gıda ve ilaç alanları için uygun.
Zero emissions, quiet operation

AC sürüş sistemi
Hassas hız kontrolü, düşük enerji tüketimi.
AC drive for precise control and efficiency

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPD 20 ESL 2 ton	CPD 25 ESL 2,5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	2.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	10 / 12	10 / 12	kW
Kontrol ünitesi / *Controller*	AC · Superec	AC · Superec	
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.118	2.118	mm
Kabin yüksekliği / *Overhead guard height*	2.110	2.110	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×120×40	1.070×120×40	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	3.590	3.650	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.160	1.160	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.250	2.300	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.150	4.160	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	3.900	3.970	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	11 / 12	11 / 12	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	300 / 350	280 / 350	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	320 / 340	320 / 340	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	15 / 20	15 / 20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	3.255	3.560	kg
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	80 / 205	80 / 205	V/Ah
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

Li

LONKİNG · 3-3,5 TON

Lityum Akülü / *Lithium-Ion*



3.000–3.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500 mm** Triplex asansör / *Triplex mast*	**Lityum iyon** Akü tipi / *Battery type*	**80 V** AC sürüş sistemi / *AC drive system*

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Su ekleme ve eşitleme şarjı yok; uzun akü ömrü.
Maintenance-free lithium-ion battery

Ara şarj imkânı
Mola aralarında şarj ederek vardiya boyu çalışma.
Opportunity charging during breaks

Sıfır emisyon, sessiz çalışma
Kapalı depo, gıda ve ilaç alanları için uygun.
Zero emissions, quiet operation

AC sürüş sistemi
Hassas hız kontrolü, düşük enerji tüketimi.
AC drive for precise control and efficiency

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPD 30 ESL 3 ton	CPD 35 ESL 3,5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	10 / 12	10 / 12	kW
Kontrol ünitesi / *Controller*	AC · Superec	AC · Superec	
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.220	2.220	mm
Kabin yüksekliği / *Overhead guard height*	2.130	2.130	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×125×45	1.070×125×50	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	3.850	3.900	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.240	1.240	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.400	2.420	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.350	4.390	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.215	4.260	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	11 / 12	11 / 12	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	250 / 350	200 / 300	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	350 / 500	320 / 340	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	15 / 15	15 / 15	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	4.460	4.775	kg
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	80 / 280	80 / 280	V/Ah
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*
- + 80 V / *350 Ah lityum akü / 80 V / 350 Ah Li-ion battery*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

Li

LONKİNG · 4–5 TON

Lityum Akülü / *Lithium-Ion*



4.000–5.000 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500** mm Triplex asansör / *Triplex mast*	**Lityum iyon** Akü tipi / *Battery type*	**80 V** AC sürüş sistemi / *AC drive system*

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Su ekleme ve eşitleme şarjı yok; uzun akü ömrü.
Maintenance-free lithium-ion battery

Ara şarj imkânı
Mola aralarında şarj ederek vardiya boyu çalışma.
Opportunity charging during breaks

Sıfır emisyon, sessiz çalışma
Kapalı depo, gıda ve ilaç alanları için uygun.
Zero emissions, quiet operation

AC sürüş sistemi
Hassas hız kontrolü, düşük enerji tüketimi.
AC drive for precise control and efficiency

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	LG40B 4 ton	LG50B 5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	4.000	5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	18 / 25,4	18 / 25,4	kW
Kontrol ünitesi / *Controller*	AC · Inmotion	AC · Inmotion	
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.220	2.245	mm
Kabin yüksekliği / *Overhead guard height*	2.353	2.353	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×150×55	1.070×150×55	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	4.025	4.075	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.479	1.479	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.685	2.730	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.630	4.675	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.500	4.545	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	14 / 14,5	14 / 14,5	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	250 / 400	250 / 400	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	≤ 600 / ≥ 300	≤ 600 / ≥ 300	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	15	15	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	6.060	6.690	kg
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	80 / 410	80 / 410	V/Ah
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	250-15/7.5	250-15/7.5	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	21×8-9	21×8-9	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

JAC KUNGFU · 2 TON · 3 TEKER

Lityum Akülü / *Lithium-Ion*



2.000 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500** mm Triplex asansör / *Triplex mast*	**205 Ah** Lityum akü / *Li-ion battery*	**1.675** Dönme yarıçapı (mm) / *Turning radius (mm)*

Dar alanda manevra
1.675 mm dönme yarıçapı; arka teker 90° döner.
Tight turning, rear wheel steers up to 90°

Çift sürüş motoru
2×5,5 kW AC motor ile güçlü çekiş ve rampa performansı.
Dual AC drive motors for traction on ramps

Devrilmeye karşı güvenlik paketi
Virajda otomatik hız düşürme, yokuşta geri kaymayı önleme.
Anti-tip package: curve speed control, anti-rollback

Entegre yan kaydırma
Yük merkezi korunur, kapasite kaybı olmaz.
Integrated side shift with no capacity loss

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPD20 SA3 2 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	2×5,5 / 16,5	kW
Kontrol ünitesi / *Controller*	AC	
ASANSÖR / *Mast*		
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.170	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Çatal boyu / *Fork length*	1.220	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	2.995	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.120	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	1.675	mm
Çalışma koridoru (Ast) / *Working aisle (Ast)*	3.500	mm
PERFORMANS / *Performance*		
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	16 / 16	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	410 / 600	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	450 / 430	mm/s
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*		
Servis ağırlığı / *Service weight*	3.260	kg
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	80 / 205	V/Ah
Teker (ön) / *Tyres (front)*	200/50-10	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	140/55-9	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Entegre sağ-sol kaydırma / *Integrated side shift*
- ✓ Şarj cihazı (100 A) / *Charger (100 A)*
- ✓ Akü ısıtma / *Battery heating*
- ✓ LED aydınlatma / *LED lighting*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- \+ Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- \+ Dolgu lastik / *Solid tyres*
- \+ Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- \+ Uzun çatal / *Extended forks*
- \+ 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- \+ Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

JAC KUNGFU · 2–3,5 TON

L

Lityum Akülü / *Lithium-Ion*



2.000–3.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500 mm** Triplex asansör / *Triplex mast*	**205–310 Ah** Lityum akü / *Li-ion battery*	**Dahil** Şarj cihazı / *Charger*

Suya dayanıklı elektrik sistemi
Korumalı kontrol ünitesi ve yalıtımlı kaput; yağmurda güvenle çalışır.
Weather-protected electrical system

Entegre yan kaydırma
Yük merkezi korunur, kapasite kaybı olmaz.
Integrated side shift with no capacity loss

Devrilmeye karşı güvenlik paketi
Virajda otomatik hız düşürme, yokuşta geri kaymayı önleme.
Anti-tip package: curve speed control, anti-rollback

Akü ısıtma standart
Soğuk havada ve kış aylarında kesintisiz çalışma.
Standard battery heating for cold conditions

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPD20 **2 ton**	CPD30 3 ton	CPD35 3,5 ton	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	14 / 18	17 / 22	17 / 22	kW
Kontrol ünitesi / *Controller*	AC	AC · Superec	AC · Superec	
ASANSÖR / *Mast*				
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.170	2.180	2.180	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Çatal boyu / *Fork length*	1.220	1.220	1.220	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	3.358	3.660	3.660	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.180	1.260	1.260	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.137	2.275	2.275	mm
Çalışma koridoru (Ast) / *Working aisle (Ast)*	3.900	4.845	4.845	mm
PERFORMANS / *Performance*				
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	12 / 15	12 / 15	12 / 15	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	325 / 440	310 / 450	310 / 450	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	400 / 400	400 / 400	400 / 400	mm/s
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*				
Servis ağırlığı / *Service weight*	3.520	4.350	4.850	kg
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	Lityum iyon	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	80 / 205	80 / 305	80 / 310	V/Ah
Teker (ön) / *Tyres (front)*	7.00-12-14PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	18×7-8-14PR	200/50-10	200/50-10	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Entegre sağ-sol kaydırma / *Integrated side shift*
- ✓ Şarj cihazı (100 A) / *Charger (100 A)*
- ✓ Akü ısıtma / *Battery heating*
- ✓ LED aydınlatma / *LED lighting*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

R

SEONLIFT · 1,6–2 TON

Reach Truck / *Reach Trucks*



1.600–2.000 kg Kapasite / *Capacity*	**6.500–14.000** mm Triplex asansör / *Triplex mast*	**Lityum iyon** Akü tipi / *Battery type*	**2.789** Min. koridor (mm) / *Min. aisle (mm)*

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Su ekleme ve eşitleme şarjı yok; uzun akü ömrü.
Maintenance-free lithium-ion battery

Ara şarj imkânı
Mola aralarında şarj ederek vardiya boyu çalışma.
Opportunity charging during breaks

Uzanan asansör
Asansör ileri uzanır; yük alırken makine rafa yanaşmaz, koridor daralır.
Reach mast for narrow-aisle stacking

14 m'ye kadar kaldırma
Yüksek raflı depolarda dikey alanı tam kullanır.
Lift heights up to 14 m

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CQD 16L 1,6 ton	CQD 20L 2 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.600	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	600	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	4 / 11,75	7 / 20	kW
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	6.500	7.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.780	3.219	mm
Kabin yüksekliği / *Overhead guard height*	2.153	2.213	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal boyu / *Fork length*	1.070	1.070	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	2.434	2.463	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	1.720	1.770	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	2.840	2.885	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	2.789	2.835	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı / *Travel speed*	9	10	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	350 / 550	380 / 550	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	8 / 10	10 / 15	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	2.855	3.510	kg
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	48 / 405	48 / 405	V/Ah
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	260×105	343×140	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	254×114	310×118	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- \+ Uzun çatal / *Extended forks*
- \+ Kamera (çatal ucu) / *Fork camera ·*
- \+ Yük yüksekliği göstergesi / *Height indicator.*
- \+ Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

XT

XCMG TELEHANDLER · 2,5 TON · ELEKTRİKLİ

XT Serisi / *XT Series*



2.500 kg Kapasite / *Capacity*	**5.850** mm Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**4×4** 4 tekerden yönlendirme / *4-wheel*	**Elektrikli** Sıfır emisyon / *Zero emission*

Tam elektrikli tahrik
Sıfır egzoz emisyonu, düşük gürültü; kapalı alanda da çalışır.
Fully electric drive, zero emissions

Kompakt gövde
1.975 mm yükseklik, 1.835 mm genişlik; dar sahada manevra.
Compact: 1,975 mm high, 1,835 mm wide

Lityum batarya, 380 V şarj
307,2 V lityum batarya; opsiyonel 228 Ah.
307.2 V Li-ion battery, 380 V charging

Tork sınırlayıcı
Çalışma alanı ekranıyla yük ve bom konumu sürekli izlenir.
Torque limiter and working envelope display

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	XT2506E 2,5 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Rated load*	2.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	mm
Güç kaynağı / *Power source*	Lityum	
Çekiş / *Drive*	4×4	
BOM / *Boom*		
Maks. kaldırma yüksekliği / *Max. lift height*	5.850	mm
Maks. yükseklikte kapasite / *Cap. at max. height*	2.000	kg
Maks. ileri erişim / *Max. outreach*	3.430	mm
Maks. erişimde kapasite / *Cap. at max. outreach*	800	kg
Bom kalkış–iniş / *Boom up–down*	7,5 / 5,5	s
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Toplam uzunluk / *Overall length*	3.930	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	1.835	mm
Toplam yükseklik / *Overall height*	1.975	mm
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2.300	mm
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	330	mm
Makine ağırlığı / *Operating weight*	5.100	kg
PERFORMANS / *Performance*		
Maks. sürüş hızı / *Travel speed*	20	km/s
Çekiş kuvveti / *Traction force*	≥ 38	kN
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	≤ 3.310	mm
Lastik / *Tyres*	12-16.5	
GÜÇ VE HİDROLİK / *Power & Hydraulics*		
Sürüş motoru / *Travel motor*	70	kW
Çalışma motoru / *Working motor*	50	kW
Batarya / *Battery*	307,2 V 160 Ah	
Şarj / *Charging*	380 V · 32 A	
Hidrolik basınç / *Hydraulic pressure*	28	MPa

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Klimalı kabin / *Air-conditioned cab*
- ✓ 4×4, 3 direksiyon modu / *3 steering modes*
- ✓ Tork sınırlayıcı / *Torque limiter*
- ✓ 8″ ekran, geri kamera / *8″ display, camera*
- ✓ Havalı süspansiyonlu koltuk / *Air seat*
- ✓ Sınırlı kaydırmalı diferansiyel / *LSD axles*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Personel sepeti / *Man basket*
- + Kova / *Bucket*
- + Kanca / *Lifting hook*
- + Hidrolik hızlı bağlantı / *Quick coupler*
- + 228 Ah batarya / *228 Ah battery*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/telehandler

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

XT

XCMG TELEHANDLER · 4 TON · DİZEL

XT Serisi / *XT Series*



4.000 kg Kapasite / *Capacity*	**17.550** mm Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**Hidrostatik** Şanzıman / *Transmission*	**Stage V** Deutz motor / *Engine*

17,55 m kaldırma, 13,4 m erişim
Çok katlı inşaat, çatı ve cephe işlerinde yükü yukarı ve ileri taşır.
17.55 m lift height, 13.4 m outreach

Deutz Stage V motor
74 kW, 410 Nm; İtalyan şanzıman ve akslar, Bosch Rexroth pompa.
Deutz Stage V, Italian driveline, Rexroth pump

Stabilizatör ve şasi dengeleme
±10° şasi dengeleme; eğimli zeminde makine terazilenir.
Stabilisers and ±10° frame levelling

Konforlu kabin
10" ekran, klima, havalı süspansiyonlu koltuk.
10" display, A/C, air-suspension seat

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	XT4018KH 4 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Rated load*	4.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	mm
Motor / *Engine*	Deutz TCD 3.6	
Çekiş / *Drive*	4×4	
Şasi dengeleme / *Frame levelling*	± 10	°
BOM / *Boom*		
Maks. kaldırma yüksekliği / *Max. lift height*	17.550	mm
Maks. yükseklikte kapasite / *Cap. at max. height*	2.500	kg
Maks. ileri erişim / *Max. outreach*	13.400	mm
Maks. erişimde kapasite / *Cap. at max. outreach*	850	kg
Bom kalkış–iniş / *Boom up–down*	16 / 18	s
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Toplam uzunluk / *Overall length*	6.270	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	2.320	mm
Toplam yükseklik / *Overall height*	2.480	mm
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	3.050	mm
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	370	mm
Makine ağırlığı / *Operating weight*	12.200	kg
PERFORMANS / *Performance*		
Maks. sürüş hızı / *Travel speed*	28	km/s
Çekiş kuvveti / *Traction force*	≥ 60	kN
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	≤ 3.920	mm
Lastik / *Tyres*	400/80-R24	
GÜÇ VE HİDROLİK / *Power & Hydraulics*		
Nominal güç / *Rated power*	74	kW
Maks. tork / *Max. torque*	410	Nm
Şanzıman / *Transmission*	Hidrostatik	
Yakıt deposu / *Fuel tank*	140	L
Hidrolik debi / *Hydraulic flow*	150	L/dk

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Klimalı kabin / *Air-conditioned cab*
- ✓ Stabilizatör ayakları / *Stabilisers*
- ✓ ±10° şasi dengeleme / *Frame levelling*
- ✓ Tork sınırlayıcı / *Torque limiter*
- ✓ İtalyan şanzıman ve aks / *Italian transmission & axles*
- ✓ Bosch Rexroth pompa / *Bosch Rexroth pump*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Personel sepeti / *Man basket*
- + Kova / *Bucket*
- + Özel üretim çatal / *Custom forks*
- + Hidrolik hızlı bağlantı / *Quick coupler*
- + Koltuk ısıtma / *Heated seat*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/telehandler

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp*	0533 760 20 12
E-POSTA / *Email*	satis@seonlift.com
WEB / *Web*	seonlift.com
ADRES / *Address*	Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın

Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks*
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers*
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks* · Bu katalog
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms*
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables*
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments*
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes*
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting*
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels*
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ	KİRALAMA	İKİNCİ EL	25+ İLDE SERVİS	YEDEK PARÇA
Sales	*Rental*	*Used Equipment*	*Service in 25+ cities*	*Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.