

BÖLÜM 05 / *Section 05*

Makaslı Yük Platformu

Scissor Lift Tables

Manuel, özel, akülü ve elektrikli sabit makaslı yük platformları; 100 kg'dan 4 tona, 4,2 m'ye kadar.

Manual, special, electric and fixed scissor lift tables from 100 kg to 4 t and up to 4.2 m.

Manuel Makaslı Yük Platformu 02
Manual Scissor Lift Tables

Özel Makaslı Yük Platformları 04
Special Lift Tables

Akülü Makaslı Yük Platformu 06
Electric Lift Tables

Elektrikli Sabit Yük Platformu · Standart 08
Fixed Lift Tables · Standard

Elektrikli Sabit Yük Platformu · U Tipi ve Alçak Tip 10
Fixed Lift Tables · U-Shape & Low Profile

Elektrikli Sabit Yük Platformu · Çok Makaslı 12
Fixed Lift Tables · Multi-Scissor

SEONLIFT · 150–1.500 KG · 1,5 M'YE KADAR

Manuel Makaslı Yük Platformu

Manual Scissor Lift Tables



SL-MP serisi

Tek makas, 4 model.
Single scissor, 4 models

Kapasite *Capacity*	**150–1.500 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**720–1.000 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**≤ 1.220 × 610 mm**



SL-MPD serisi

Çift makas, 2 model.
Double scissor, 2 models

Kapasite *Capacity*	**350–700 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.300–1.500 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**≤ 1.220 × 610 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Hafif parça, tezgâh yanı
Light parts at the bench
→ **SL-MP 15 / 50**

Kalıp ve ağır parça
Moulds and heavy parts
→ **SL-MP 100 / 150**

Yüksek çalışma seviyesi
Higher working level
→ **SL-MPD 35 / 70**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Ayak pedalıyla kaldırılan, tekerlekli manuel yük platformları. Kalıp, parça ve koliyi çalışma yüksekliğine getirir; eğilmeyi ve elle kaldırmayı azaltır. Çift makaslı modeller 1,5 m'ye kadar çıkar.
Foot-pump mobile lift tables that bring loads to working height; double-scissor models reach 1.5 m.

150–1.500 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

720–1.500 mm
Maks. yükseklik / *Max. height*

PLATFORM
Lift Tables

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-MP 15	SL-MP 50	SL-MP 100	SL-MP 150	SL-MPD 35	SL-MPD 70	
GENEL / *General*							
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	150	500	1.000	1.500	350	700	kg
Min. yükseklik / *Min. height*	220	285	380	420	355	445	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	720	880	990	1.000	1.300	1.500	mm
Makas / *Scissors*	Tek	Tek	Tek	Tek	Çift	Çift	
TABLA / *Table*							
Tabla uzunluğu / *Table length*	700	815	1.016	1.220	910	1.220	mm
Tabla genişliği / *Table width*	450	500	510	610	500	610	mm
Toplam uzunluk / *Overall length*	780	1.060	1.280	1.379	1.015	1.300	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	460	510	520	730	520	620	mm
TEKER / *Wheels*							
Teker ölçüsü / *Wheel size*	100 × 25	125 × 40	125 × 50	150 × 50	125 × 40	125 × 40	mm
Teker tipi / *Wheel type*	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*							
Servis ağırlığı / *Service weight*	46	81	140	135	105	195	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Ayak pedalı
Pedalla hidrolik kaldırma; kol üzerindeki vanayla kontrollü indirme.
Foot-pump lift, controlled lowering.

Frenli teker
Arka tekerlerde fren; çalışırken platform yerinde kalır.
Braked rear castors.

Poliüretan teker
Zemine iz bırakmayan, sessiz poliüretan tekerler.
Quiet, non-marking PU wheels.

Emniyet
Aşırı yük valfi ve makas arasında sıkışmayı önleyen koruma.
Overload valve and pinch guards.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kalıphaneler / *Mould shops*
Montaj hatları / *Assembly lines*
Atölyeler / *Workshops*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*
Bakım ekipleri / *Maintenance*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/manuel-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · PASLANMAZ · AÇILI · BİLYALI

Özel Makaslı Yük Platformları

Special Lift Tables



SL-MPI serisi

Paslanmaz çelik.
Stainless steel

Kapasite *Capacity*	**100–200 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**755–910 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**≤ 830 × 500 mm**



SL-MPA 80

Açılı tabla.
Tilting table

Kapasite *Capacity*	**800 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.000 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**830 × 520 mm**



SL-MPK 100

Bilyalı tabla.
Ball-transfer top

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.140 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.006 × 550 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Gıda, ilaç, ıslak alan
Food, pharma, wet areas
→ **SL-MPI 10 / 20**

Kasa ve kutu boşaltma
Emptying boxes and bins
→ **SL-MPA 80**

Ağır yükü kaydırarak aktarma
Sliding heavy loads across
→ **SL-MPK 100**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Standart platformun yetmediği işler için: gıda ve ilaçta paslanmaz gövde, kutu boşaltmada öne eğilen açılı tabla, ağır yükü itmeden kaydırmak için bilyalı tabla.
Stainless, tilting and ball-transfer lift tables for special jobs.

100–1.000 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

755–1.140 mm
Maks. yükseklik / *Max. height*

PLATFORM
Lift Tables

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-MPI 10	SL-MPI 20	SL-MPA 80	SL-MPK 100	
GENEL / *General*					
Tip / *Type*	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Açılı tabla	Bilyalı tabla	
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	100	200	800	1.000	kg
Min. yükseklik / *Min. height*	265	330	440	647	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	755	910	1.000	1.140	mm
TABLA / *Table*					
Tabla uzunluğu / *Table length*	700	830	830	1.006	mm
Tabla genişliği / *Table width*	450	500	520	550	mm
Toplam uzunluk / *Overall length*	950	1.010	1.260	1.260	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	450	500	580	580	mm
TEKER / *Wheels*					
Teker ölçüsü / *Wheel size*	100	125	150 × 40	150 × 40	mm
Teker tipi / *Wheel type*	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Servis ağırlığı / *Service weight*	40	78	145	172	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

ÖZEL TİPLER / *Special designs*

Paslanmaz gövde
Paslanmaz çelik gövde ve tabla; kolay temizlenir, korozyona dayanır.
Stainless body for hygienic areas.

Açılı tabla
Tabla öne eğilir; kasadaki ürüne uzanmadan erişilir.
Tilting top for easy access.

Bilyalı tabla
Metal bilyalar sayesinde yük tabla üzerinde elle kolayca kaydırılır.
Ball-transfer top, loads slide by hand.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Gıda ve ilaç / *Food & pharma*
Kalıphaneler / *Mould shops*
Paketleme / *Packing*
Laboratuvar / *Laboratories*
Üretim hatları / *Production lines*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/ozel-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 350–800 KG · 1,85 M'YE KADAR

Akülü Makaslı Yük Platformu

Electric Lift Tables



SL-MPSB 35

Yarı akülü, çift makas.
Semi-electric, double scissor

Kapasite *Capacity*	**350 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.300 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**910 × 500 mm**



SL-MPSB 75

Yarı akülü, tek makas.
Semi-electric, single scissor

Kapasite *Capacity*	**750 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**970 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.000 × 510 mm**



SL-MPB 80

Tam akülü, motorlu yürütme.
Fully electric, powered travel

Kapasite *Capacity*	**800 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.850 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.020 × 610 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Sık kaldırma, kısa mesafe
Frequent lifting, short runs
→ **SL-MPSB 75**

Yüksek seviye, hafif yük
Higher level, light load
→ **SL-MPSB 35**

Uzun mesafe ve 1,85 m
Longer runs, 1.85 m
→ **SL-MPB 80**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Kaldırması akülü, düğmeyle çalışan yük platformları. Yarı akülü modellerde yürütme elle, tam akülü SL-MPB 80'de yürütme de motorlu; sık kaldırma yapılan hatlarda operatör yorulmaz.
Battery-powered lift tables; the SL-MPB 80 also drives electrically.

350–800 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

970–1.850 mm
Maks. yükseklik / *Max. height*

PLATFORM
Lift Tables

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-MPSB 35	SL-MPSB 75	SL-MPB 80	
GENEL / *General*				
Yürütme / *Travel*	Manuel	Manuel	Akülü	
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	350	750	800	kg
Min. yükseklik / *Min. height*	370	420	520	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	1.300	970	1.850	mm
Makas / *Scissors*	Çift	Tek	Çift	
TABLA / *Table*				
Tabla uzunluğu / *Table length*	910	1.000	1.020	mm
Tabla genişliği / *Table width*	500	510	610	mm
Toplam uzunluk / *Overall length*	1.210	1.345	1.345	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	510	610	667	mm
TEKER / *Wheels*				
Ön teker / *Front wheel*	125 × 40	147 × 50	200 × 50	mm
Arka teker / *Rear wheel*	125 × 40	150 × 48	200 × 50	mm
Teker tipi / *Wheel type*	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,8	0,8	0,8	kW
Yürüyüş motoru / *Drive motor*	Yok	Yok	0,4	kW
Akü / *Battery*	2 × 12 V / 15 Ah	2 × 12 V / 24 Ah	2 × 12 V / 40 Ah	
Servis ağırlığı / *Service weight*	142	160	293	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Düğmeyle kaldırma
0,8 kW kaldırma motoru; pompalama eforu yok.
Push-button lifting, 0.8 kW.

Dahili akü
12 V akü takımı; standart prizden şarj edilir.
12 V batteries, charge from a socket.

Motorlu yürütme (SL-MPB 80)
0,4 kW yürüyüş motoruyla yük taşınırken itme gerekmez.
Powered travel on the SL-MPB 80.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Montaj hatları / *Assembly lines*
Depo / *Warehousing*
Kalıphaneler / *Mould shops*
Matbaa / *Printing*
Bakım / *Maintenance*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1–4 TON · 380 V

Elektrikli Sabit Yük Platformu

Standart

Fixed Lift Tables · Standard



SL-ESP serisi

1–3 ton, 3 tabla ölçüsü.
1–3 t, three table sizes

Kapasite *Capacity*	**1.000–3.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.010–1.300 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**≤ 1.700 × 1.000 mm**



SL-ESP 4002 / 4004

4 ton, büyük tabla.
4 t, large table

Kapasite *Capacity*	**4.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.050–1.400 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**2.000 × 1.200 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kot farkı, makine besleme
Level differences, machine feeding
→ **SL-ESP 2.0 / 4.0 / 3.0**

Palet ve büyük yük
Pallets and large loads
→ **SL-ESP 1004 / 2004**

4 ton ve üzeri yük
4 t loads
→ **SL-ESP 4002 / 4004**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Zemine sabitlenen, 380 V elektrik ve kumanda paneliyle çalışan tek makaslı yük platformları. Kot farkını kapatır, paleti ve ağır yükü çalışma yüksekliğine getirir; 1–4 ton kapasite, 800 × 1.300 mm'den 1.200 × 2.000 mm'ye tabla.
Floor-mounted 380 V single-scissor lift tables, 1–4 t.

1.000–4.000 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

1.010–1.400 mm
Maks. yükseklik / *Max. height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-ESP 2.0	SL-ESP 4.0	SL-ESP 3.0	SL-ESP 1004	SL-ESP 2004	SL-ESP 4002	SL-ESP 4004	
GENEL / *General*								
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	4.000	4.000	kg
Kapalı yükseklik / *Lowered height*	190	220	220	240	250	240	300	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	1.010	1.010	1.020	1.300	1.300	1.050	1.400	mm
TABLA / *Table*								
Tabla uzunluğu / *Table length*	1.300	1.300	1.300	1.700	1.700	2.000	2.000	mm
Tabla genişliği / *Table width*	800	800	800	1.000	1.000	1.200	1.200	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*								
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,75	0,75	1,5	1,1	1,5	2,2	2,2	kW
Voltaj / *Voltage*	380	380	380	380	380	380	380	V
Servis ağırlığı / *Service weight*	220	280	320	210	300	405	490	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Kumanda paneli
Kablolu buton kutusuyla kaldırma ve indirme.
Pendant push-button control.

380 V hidrolik ünite
0,75–2,2 kW motor; sürekli kullanıma uygun.
0.75–2.2 kW power pack.

Zemine sabitleme
Gövde zemine ankrajlanır; çukur içine de monte edilebilir.
Floor or pit mounted.

Emniyet
Aşırı yük valfi ve hortum patlamasına karşı düşme emniyeti.
Overload valve and hose-burst protection.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Üretim hatları / *Production lines*
Yükleme rampası / *Loading docks*
Kalıp değişimi / *Die change*
Ağır sanayi / *Heavy industry*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-sabit-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 80–100 MM KAPALI YÜKSEKLİK

Elektrikli Sabit Yük Platformu

U Tipi ve Alçak Tip

Fixed Lift Tables · U-Shape & Low Profile



SL-ESP U

U tipi, transpaletle yükleme.
U-shape, pallet-truck loading

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**760 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.450 × 1.140 mm**



SL-ESP G20

Alçak tip, rampalı.
Low profile with ramp

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.000 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.560 × 1.140 mm**

PLATFORM *Lift Tables*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Palet, transpaletle yükleme
Pallet-truck loading
→ **SL-ESP U**

2 ton palet, rampayla
2 t pallets via ramp
→ **SL-ESP G20**

Çukur açılamayan zemin
No pit possible
→ **SL-ESP U / G20**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Kapalı yüksekliği 80–100 mm olan platformlar; çukur gerektirmeden zemine konur, palet transpaletle doğrudan üzerine yüklenir. U tipinde transpalet çatalı tablanın içine girer, alçak tipte rampa ile tablaya çıkılır.
Low-profile tables loaded directly by pallet truck, no pit required.

80–100 mm
Kapalı yükseklik / *Lowered height*

1.000–2.000 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-ESP U	SL-ESP G20	
GENEL / *General*			
Tip / *Type*	U tipi, alçak	Alçak tip	
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	1.000	2.000	kg
Kapalı yükseklik / *Lowered height*	80	100	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	760	1.000	mm
TABLA / *Table*			
Tabla uzunluğu / *Table length*	1.450	1.560	mm
Tabla genişliği / *Table width*	1.140	1.140	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*			
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,75	0,75	kW
Voltaj / *Voltage*	380	380	V
Servis ağırlığı / *Service weight*	235	376	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

U TİPİ VE ALÇAK TİP / *U-shape & low profile*

Çukursuz kurulum
80–100 mm kapalı yükseklik; zemine doğrudan konur.
No pit needed.

Transpaletle yükleme
Palet, transpaletle tablaya taşınır; forklift gerekmez.
Load with a pallet truck.

Ergonomik çalışma
Palet operatörün bel hizasına kaldırılır; eğilmeden toplama ve paketleme.
Pallet raised to waist height.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Paketleme / *Packing*
Sevkiyat / *Shipping*
Üretim hatları / *Production lines*
Depo / *Warehousing*
E-ticaret / *E-commerce*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-sabit-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1,78–4,2 M

Elektrikli Sabit Yük Platformu

Çok Makaslı

Fixed Lift Tables · Multi-Scissor



SL-HD serisi

1,78–2,05 m kaldırma.
Up to 2.05 m

Kapasite *Capacity*	**1.000–4.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.780–2.050 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**≤ 1.700 × 1.200 mm**



SL-HT serisi

3 m kaldırma.
Up to 3 m

Kapasite *Capacity*	**1.000–2.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**3.000 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.700 × 1.000 mm**



SL-HW 2000

4,2 m kaldırma.
Up to 4.2 m

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**4.200 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**2.500 × 1.500 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Makine besleme, 1,8–2 m
Machine feeding, 1.8–2 m
→ **SL-HD serisi**

Asma kat, 3 m
Mezzanine, 3 m
→ **SL-HT 1000 / 2000**

Kat arası, 4,2 m
Between floors, 4.2 m
→ **SL-HW 2000**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Birden fazla makas katıyla yükü 4,2 m'ye kadar kaldıran sabit platformlar; kat arası malzeme aktarımı, asma kat besleme ve yüksek makine yükleme işleri için yük asansörüne ekonomik bir alternatiftir.
Multi-scissor fixed tables up to 4.2 m for transferring goods between levels.

1,78–4,2 m
Maks. yükseklik / *Max. height*

1.000–4.000 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

PLATFORM
Lift Tables

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-HD 1000	SL-HD 2000	SL-HD 4000	SL-HT 1000	SL-HT 2000	SL-HW 2000	
GENEL / *General*							
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	1.000	2.000	4.000	1.000	2.000	2.000	kg
Kapalı yükseklik / *Lowered height*	305	360	400	470	560	850	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	1.780	1.780	2.050	3.000	3.000	4.200	mm
TABLA / *Table*							
Tabla uzunluğu / *Table length*	1.300	1.300	1.700	1.700	1.700	2.500	mm
Tabla genişliği / *Table width*	820	850	1.200	1.000	1.000	1.500	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*							
Kaldırma motoru / *Lift motor*	1,1	1,5	2,2	2,2	2,2	3,0	kW
Voltaj / *Voltage*	380	380	380	380	380	380	V
Servis ağırlığı / *Service weight*	210	295	520	450	750	1.500	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kat arası kullanımda platform çevresine korkuluk ve kapı emniyeti kurulmalıdır.
Install guarding and gate interlocks when used between levels.

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

ÇOK MAKASLI PLATFORM / *Multi-scissor*

Yüksek kaldırma
Makas sayısı arttıkça kaldırma yüksekliği artar; tabla ölçüsü korunur.
More scissors, more height.

Yük asansörüne alternatif
İnşaat gerektirmeden kat arası malzeme aktarımı.
Goods lift alternative.

Büyük tabla
2.500 × 1.500 mm'ye kadar tabla, 2 ton yük.
Tops up to 2,500 × 1,500 mm.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Asma kat / *Mezzanines*
Yükleme rampası / *Loading docks*
Fabrika / *Factories*
Depo / *Warehousing*
Sahne ve fuar / *Stages & events*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-sabit-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp*	0533 760 20 12
E-POSTA / *Email*	satis@seonlift.com
WEB / *Web*	seonlift.com
ADRES / *Address*	Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın

Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks*
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers*
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks*
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms*
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables* · Bu katalog
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments*
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes*
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting*
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels*
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ *Sales* · KİRALAMA *Rental* · İKİNCİ EL *Used Equipment* · 25+ İLDE SERVİS *Service in 25+ cities* · YEDEK PARÇA *Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.