

BÖLÜM 01 / *Section 01*

Transpalet

Pallet Trucks

1.000 kg'dan 5.000 kg'a manuel, özel çatallı, paslanmaz, terazili, makaslı, lityum akülü ve akülü transpaletler.
Manual, special-fork, stainless, scale, scissor, lithium-ion and electric pallet trucks from 1,000 to 5,000 kg.

Manuel Transpalet *Manual Pallet Trucks*	02
Kısa, Uzun ve Geniş Transpalet *Short, Long & Wide Fork Pallet Trucks*	06
Düşük Yükseklikli ve Rulo Transpalet *Low-Profile & Roll Pallet Trucks*	08
Paslanmaz ve Galvaniz Transpalet *Stainless & Galvanised Pallet Trucks*	10
Terazili Transpalet *Scale Pallet Trucks*	12
Makaslı Transpalet *Scissor Lift Pallet Trucks*	14
Lityum Akülü Transpalet *Lithium-Ion Pallet Trucks*	16
Akülü Transpalet *Electric Pallet Trucks*	18

SEONLIFT · 2.500–5.000 KG

Manuel Transpalet

Manual Pallet Trucks



SL-AC 25

Günlük standart kullanım.
Everyday standard use

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PU / PA**
Servis ağırlığı *Service weight*	**75 kg**



SL-AC 30 · SL-AC 35

3 ve 3,5 ton, ağır paletler.
3 and 3.5 t, for heavier pallets

Kapasite *Capacity*	**3.000–3.500 kg**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PU**
Servis ağırlığı *Service weight*	**92–100 kg**



SL-FT 25

Rampa ve eğimli zemin, frenli.
With brake, for ramps and slopes

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PU**
Servis ağırlığı *Service weight*	**75 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Günlük palet taşıma, 2,5 ton
Everyday handling, 2.5 t
→ **SL-AC 25**

Daha ağır paletler, 3–3,5 ton
Heavier pallets, 3–3.5 t
→ **SL-AC 30 / SL-AC 35**

Rampa, araç kasası, eğimli zemin
Ramps, truck beds, slopes
→ **SL-FT 25**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Depo, market ve üretim alanlarında günlük palet taşıma için manuel transpaletler. Standart seride 2,5–3,5 ton, frenli modelde rampa ve eğimli zeminde güvenli duruş; teker malzemesi zemine göre seçilir.
Manual pallet trucks for everyday handling: 2.5–3.5 t standard series and a braked model for ramps.

2.500–3.500 kg
Kapasite / *Capacity*

85 / 200 mm
Çatal yüksekliği / *Fork height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

STANDART SERİ / *Standard series*

MODEL	SL-AC 25	SL-AC 30	SL-AC 35	SL-FT 25	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.500	3.000	3.500	2.500	kg
Park freni / *Parking brake*	Yok	Yok	Yok	Var	
ÇATAL / *Forks*					
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×1.150	60×160×1.150	60×160×1.150	60×160×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	520	540	520	540	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 200	85 / 200	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*					
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU / PA	PU	PU	PU	
Yön tekerleği / *Steering wheel*	200×50	200×50	200×50	200×50	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	80×70	80×70	80×70	80×70	mm
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.533	1.544	1.544	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	580	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	75	92	100	75	kg

ZEMİNİNİZE UYGUN TEKER / *Choosing the right wheels*

Poliüretan (PU)
Sessiz çalışır, zemini çizmez. Beton, epoksi ve boyalı zeminler için.
Quiet and non-marking. For concrete, epoxy and painted floors.

Poliamid (PA)
Sert ve aşınmaya dayanıklı. Pürüzlü, kirli veya talaşlı zeminlerde kolay yuvarlanır.
Hard and wear-resistant. Rolls easily on rough or dirty floors.

Döküm
Ağır hizmet modellerinde. Yüksek yük altında şekil değiştirmez.
On heavy-duty models. Keeps its shape under high loads.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing & logistics*
Market ve perakende / *Retail*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
Gıda ve içecek / *Food & beverage*
Yapı malzemesi / *Building materials*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/manuel-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 4.000–5.000 KG · DÖKÜM TEKER

Manuel Transpalet

Ağır Hizmet

Manual Pallet Trucks · Heavy Duty





SL-AHT 40

Ağır hizmet, döküm teker.
Heavy duty, cast wheels

Kapasite *Capacity*	**4.000 kg**
Teker malzemesi *Wheel material*	**Döküm**
Servis ağırlığı *Service weight*	**159 kg**

SL-AHT 50

Ağır hizmet, en yüksek kapasite.
Heavy duty, highest capacity

Kapasite *Capacity*	**5.000 kg**
Teker malzemesi *Wheel material*	**Döküm**
Servis ağırlığı *Service weight*	**103 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

4 tonluk yükler *4 t loads* → **SL-AHT 40**	5 tonluk yükler *5 t loads* → **SL-AHT 50**	Daha hafif yükler *Lighter loads* → **SL-AC serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

4 ve 5 tonluk yükler için güçlendirilmiş şasili, döküm tekerli ağır hizmet transpaletleri. Döküm teker yüksek yük altında şekil değiştirmez; sac, döküm parça ve makine taşımada kullanılır.
Heavy-duty pallet trucks for 4–5 t loads with cast wheels.

4.000–5.000 kg
Kapasite / *Capacity*

Döküm
Teker malzemesi / *Wheel material*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

AĞIR HİZMET SERİSİ / *Heavy-duty series*

MODEL	SL-AHT 40	SL-AHT 50	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	4.000	5.000	kg
ÇATAL / *Forks*			
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	180×1.200	60×160×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	550	550	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 185	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*			
Teker malzemesi / *Wheel material*	Döküm	Döküm	
Yön tekerleği / *Steering wheel*	180×60	200×50	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	80×60	80×80	mm
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*			
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.616	1.544	mm
Makine genişliği / *Overall width*	588	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	159	103	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing & logistics*
Market ve perakende / *Retail*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
Gıda ve içecek / *Food & beverage*
Yapı malzemesi / *Building materials*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/manuel-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 2.000–2.500 KG

Kısa, Uzun ve Geniş Transpalet

Short, Long & Wide Fork Pallet Trucks



SL-KT 25 · SL-KDT 20

Kısa çatal; KDT dar gövde, araç içi.
Short forks; KDT narrow for in-vehicle use

Kapasite *Capacity*	**2.000–2.500 kg**
Çatal uzunluğu *Fork length*	**670–800 mm**
Dıştan dışa çatal genişliği *Width over forks*	**490–540 mm**



SL-GT 25

Geniş çatal, 100×120 palet.
Wide forks for 1000×1200 pallets

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Çatal uzunluğu *Fork length*	**1.150 mm**
Dıştan dışa çatal genişliği *Width over forks*	**685 mm**



SL-UT serisi

1.500, 1.800 ve 2.000 mm uzun çatal.
1,500 / 1,800 / 2,000 mm long forks

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Çatal uzunluğu *Fork length*	**1.500–2.000 mm**
Dıştan dışa çatal genişliği *Width over forks*	**540–580 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dar alan, araç içi, küçük palet
Tight spaces, in-vehicle, small pallets
→ **SL-KT 25 / SL-KDT 20**

100×120 cm endüstriyel palet
1000×1200 mm industrial pallets
→ **SL-GT 25**

İki palet veya uzun yük
Two pallets or long loads
→ **SL-UT serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Standart çatalın uymadığı işler için: dar alan ve araç içi yükleme için kısa çatallı, 100 × 120 cm palet için geniş çatallı ve iki paleti ya da uzun yükü tek seferde taşıyan uzun çatallı transpaletler.
Short, wide and long fork pallet trucks for non-standard pallets and loads.

2.000–2.500 kg
Kapasite / *Capacity*

670–2.000 mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

KISA VE GENİŞ ÇATAL / *Short & wide forks*

MODEL	SL-KT 25	SL-KDT 20	SL-GT 25	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.500	2.000	2.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	350	350	600	mm
ÇATAL / *Forks*				
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×800	37×160×670	60×160×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	490	685	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 171	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU / PA	PU	PU	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.183	1.064	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	490	580	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	985	800	1.335	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	70	50	75	kg

UZUN ÇATAL / *Long forks*

MODEL	SL-UT 20/15	SL-UT 20/18	SL-UT 20/20	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	2.000	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	600	600	mm
ÇATAL / *Forks*				
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×1.500	60×160×1.800	60×160×2.000	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	540	580	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 200	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU / PA	PU / PA	PU / PA	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.894	2.194	2.394	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	85	87	92	kg

HANGİ ÇATAL, HANGİ İŞ İÇİN / *Which forks for which job*

Kısa çatal (670–800 mm)
Küçük paletler, dar alanlar ve araç içi yükleme.
Small pallets, tight spaces and in-vehicle loading.

Uzun çatal (1.500–2.000 mm)
İki Euro paleti uç uca ya da uzun profil, levha ve kereste.
Two Euro pallets end to end, or long profiles, panels and timber.

Geniş çatal (685 mm)
100×120 cm endüstriyel paletlerde daha dengeli taşıma.
More stable handling of 1000×1200 mm industrial pallets.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kereste ve levha / *Timber & panels*
Profil ve boru / *Profiles & pipes*
Beyaz eşya / *Home appliances*
Mobilya / *Furniture*
Araç içi yükleme / *In-vehicle loading*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kisa-uzun-genis-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.000–2.000 KG

Düşük Yükseklikli ve Rulo Transpalet

Low-Profile & Roll Pallet Trucks





SL-LOW serisi

35 ve 51 mm çatal, alçak palet ve kızak.
35 and 51 mm forks for low pallets and skids

Kapasite *Capacity*	**1.000–1.500 kg**
Min. çatal yüksekliği *Lowered fork height*	**35–51 mm**
Teker malzemesi *Wheel material*	**Döküm · PU / PA**

SL-RT 20

Bobin ve rulo taşıma.
For coils and rolls

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Bobin çapı *Coil diameter*	**800–1.200 mm**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PU / PA**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Yükün altındaki boşluk 35–51 mm
Under-load clearance 35–51 mm
→ **SL-LOW 35**

Boşluk 51–85 mm, yük 1.500 kg'a kadar
Clearance 51–85 mm, up to 1,500 kg
→ **SL-LOW 51**

Kâğıt, film, kumaş veya sac bobin
Paper, film, fabric or steel coils
→ **SL-RT 20**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Standart 85 mm çatalın giremediği alçak paletler için 35 ve 51 mm çatallı transpaletler; kâğıt, film, kumaş ve sac bobinler için V çatallı rulo transpalet.
Low-profile pallet trucks (35 / 51 mm) and a V-fork roll pallet truck.

35–51 mm
Min. çatal yüksekliği / *Lowered height*

800–1.200 mm
Bobin çapı (SL-RT 20) / *Coil diameter*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-LOW 35	SL-LOW 51	SL-RT 20	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	1.500	2.000	kg
ÇATAL / *Forks*				
Min. çatal yüksekliği / *Lowered fork height*	35	51	85	mm
Maks. çatal yüksekliği / *Raised fork height*	200	200	200	mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*	1.150	1.150	1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	520	540	V çatal	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Yön tekerleği / *Steering wheel*	160×50	180×50	200×50	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	34×58	80×70	80×70	mm
Teker malzemesi / *Wheel material*	Döküm	PU / PA	PU / PA	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.533	1.533	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	1.000	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.335	1.335	1.116	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	75	75	100	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

SL-RT 20 V çatallıdır; 800–1.200 mm çaplı bobin ve ruloları yuvarlanmadan taşır.
SL-RT 20 has V-forks for 800–1,200 mm coils.

ALÇAK PALETLER VE BOBİNLER İÇİN / *For low pallets and coils*

35 mm çatal
Tek yönlü ince paletler, plastik paletler ve çok alçak kızaklar.
Thin one-way pallets, plastic pallets and very low skids.

51 mm çatal
Standart 85 mm çatalın sığmadığı alçak palet ve makine kızakları.
Low pallets and skids where a standard 85 mm fork won't fit.

Rulo taşıma
V çatal, 800–1.200 mm çaplı bobinleri yuvarlanmadan taşır.
V-forks carry 800–1,200 mm coils without rolling.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*
Kâğıt ve ambalaj / *Paper & packaging*
Plastik film / *Plastic film*
Tekstil / *Textiles*
Kablo makaraları / *Cable reels*
Matbaa / *Printing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*
✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dusuk-yukseklikli-rulo-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 2.500 KG

Paslanmaz ve Galvaniz Transpalet

Stainless & Galvanised Pallet Trucks





SL-DPG 25 · SL-INOX 25

Galvaniz veya paslanmaz gövde.
Galvanised or stainless frame

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Gövde *Frame*	**Galvaniz · Paslanmaz**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PA**

SL-INOX Y 25

Paslanmaz, dahili terazi.
Stainless with built-in scale

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Gövde *Frame*	**Paslanmaz**
Tartı *Scale*	**Dahili**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Nemli depo, soğuk hava odası
Humid stores, cold rooms
→ **SL-DPG 25**

Sık yıkanan gıda ve ilaç alanları
Frequently washed food & pharma areas
→ **SL-INOX 25**

Hijyenik alanda taşırken tartım
Weighing on the move in hygienic areas
→ **SL-INOX Y 25**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Nem, su ve deterjanla temas eden alanlar için galvaniz ve paslanmaz çelik transpaletler. Galvaniz gövde nemli depo ve soğuk hava odası için, paslanmaz gövde sık yıkanan gıda, ilaç ve kimya tesisleri için; SL-INOX Y 25'te dahili terazi.
Galvanised and stainless pallet trucks for humid and washdown areas; SL-INOX Y 25 with built-in scale.

2.500 kg
Kapasite / *Capacity*

Galvaniz · Paslanmaz
Gövde / *Frame*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-DPG 25	SL-INOX 25	SL-INOX Y 25	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.500	2.500	2.500	kg
Gövde / *Frame*	Galvaniz	Paslanmaz	Paslanmaz	
Tartı / *Scale*	Yok	Yok	Dahili	
ÇATAL / *Forks*				
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×1.150	60×160×1.150	60×160×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	540	540	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 200	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Yön tekerleği / *Steering wheel*	200×50	200×50	200×50	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	80×70	80×70	80×70	mm
Teker malzemesi / *Wheel material*	PA	PA	PA	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.533	1.533	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	75	75	95	kg

DOĞRU MALZEME SEÇİMİ / *Choosing the right material*

Galvaniz
Çinko kaplı çelik gövde. Nemli depo, soğuk hava odası ve dış ortam için.
Zinc-coated steel frame for humid stores, cold rooms and outdoor use.

Paslanmaz çelik
Basınçlı su ve deterjanla sık yıkanan gıda, ilaç ve kimya tesisleri için.
For food, pharma and chemical plants washed with pressure water.

Paslanmaz ve terazili
Hijyenik alanlarda yükü taşırken tartmak için.
For weighing on the move in hygienic areas.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*
Gıda üretimi / *Food production*
Et ve süt ürünleri / *Meat & dairy*
Su ürünleri / *Seafood*
İlaç ve kozmetik / *Pharma & cosmetics*
Kimya / *Chemicals*

SATIŞ SONRASI / *After sales*
✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/paslanmaz-galvaniz-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 2.000 KG

Terazili Transpalet

Scale Pallet Trucks



SL-TT 20

Tartım, ekranda gösterim.
Weighing with display

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Tartım hassasiyeti *Accuracy*	**±2 kg**
Çıktı *Output*	**Ekran**



SL-TTY 20

Tartım ve fiş çıktısı.
Weighing with receipt printer

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Tartım hassasiyeti *Accuracy*	**±2 kg**
Çıktı *Output*	**Fiş yazıcı**



SL-BYT 20

Tartım ve barkod etiketi.
Weighing with barcode labels

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Tartım hassasiyeti *Accuracy*	**±2 kg**
Çıktı *Output*	**Barkod yazıcı**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Gelen ve giden yük kontrolü
Checking incoming and outgoing loads
→ SL-TT 20

Sevkiyat belgesine fiş
Printed receipt for shipping documents
→ SL-TTY 20

Palet etiketleme, stok takibi
Pallet labelling and stock control
→ SL-BYT 20

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Paleti taşırken tartan terazili transpaletler. Ayrı kantar ve forklift trafiğine gerek kalmadan gelen ve giden yük kontrol edilir; modele göre sonuç ekranda görünür, fişe veya barkodlu etikete basılır.
Scale pallet trucks: weigh while you move, with display, receipt or barcode label output.

2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

±2 kg
Tartım hassasiyeti / *Accuracy*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-TT 20	SL-TTY 20	SL-BYT 20	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	2.000	2.000	kg
Tartım hassasiyeti (1 ton yükte) / *Accuracy (at 1 t)*	±2	±2	±2	kg
Çıktı / *Output*	Ekran	Fiş yazıcı	Barkod yazıcı	
ÇATAL / *Forks*				
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×1.150	60×160×1.150	60×160×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	540	540	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 200	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Yön tekerleği / *Steering wheel*	200×50	200×50	200×50	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	80×70	80×70	80×70	mm
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU / PA	PU / PA	PU / PA	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.533	1.533	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	95	95	95	kg

TARTIMDAN ETİKETE / *From weighing to labelling*

SL-TT 20
Gelen ve giden yük kontrolü; ağırlık ekranda görünür.
Checks incoming and outgoing loads on the display.

SL-TTY 20
Tartım sonucunu fiş olarak basar; sevkiyat belgelerine eklenir.
Prints the weight on a receipt for shipping documents.

SL-BYT 20
Ağırlığı barkodlu etikete basar; palet etiketleme ve stok takibi için.
Prints barcode labels for pallet labelling and stock control.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*
Lojistik ve kargo / *Logistics & cargo*
Gıda ve tarım ürünleri / *Food & agriculture*
Geri dönüşüm / *Recycling*
Kimya / *Chemicals*
Toptan ticaret / *Wholesale*

SATIŞ SONRASI / *After sales*
✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/terazili-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.000–1.500 KG

Makaslı Transpalet

Scissor Lift Pallet Trucks



SL-MT 10

Manuel, 800 mm kaldırma.
Manual, 800 mm lift

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Kaldırma *Lifting*	**Manuel**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PU**



SL-BMT 15

Akülü kaldırma, sık kullanım.
Battery lift for frequent use

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Kaldırma *Lifting*	**Elektrikli**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PU**



SL-PMT 10

Paslanmaz, hijyenik alanlar.
Stainless, for hygienic areas

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Kaldırma *Lifting*	**Manuel**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PA**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Ara sıra kaldırma, montaj ve paketleme
Occasional lifting, assembly and packing
→ SL-MT 10

Gün boyu sık kaldırma
Frequent lifting all day
→ SL-BMT 15

Hijyenik ve nemli alanlar
Hygienic and humid areas
→ SL-PMT 10

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Paleti 800 mm'ye kadar kaldırarak çalışma masasına dönüştüren makaslı transpaletler. Montaj, paketleme ve makine besleme hatlarında operatör eğilmeden çalışır; manuel, akülü ve paslanmaz seçenekler.
Scissor lift pallet trucks: lift to 800 mm for ergonomic work; manual, battery and stainless.

1.000–1.500 kg
Kapasite / *Capacity*

85 / 800 mm
Çatal yüksekliği / *Fork height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-MT 10	SL-BMT 15	SL-PMT 10	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	1.500	1.000	kg
Kaldırma / *Lifting*	Manuel	Elektrikli	Manuel	
ÇATAL / *Forks*				
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 800	85 / 800	85 / 800	mm
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×1.150	60×160×1.150	50×162×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	540	540	mm
ENERJİ VE PERFORMANS / *Power & performance*				
Akü / *Battery*	Yok	12 V · 115 Ah	Yok	
Şarj / *Charging*	Yok	220 V	Yok	
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Yön tekerleği / *Steering wheel*	200×50	200×50	180×50	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	80×70	78×60	80×50	mm
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU	PU	PA	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.533	1.544	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	80	80	118	kg

ERGONOMİK ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ / *Ergonomic working height*

Eğilmeden çalışma
Palet bel hizasına kalkar; operatörün sırt yükü azalır.
Lifts the pallet to waist height and reduces back strain.

Mobil çalışma masası
Montaj, paketleme ve makine besleme hatlarında yükü çalışma yüksekliğinde tutar.
Holds the load at working height on assembly and packing lines.

Manuel mi, akülü mü?
Manuel modelde pompa kolu, akülü modelde tek tuşla kaldırma.
Pump handle on the manual model, push-button lift on the battery model.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Montaj hatları / *Assembly lines*
Paketleme / *Packaging*
Makine besleme / *Machine feeding*
Matbaa / *Printing*
Gıda üretimi / *Food production*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/makasli-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.500–2.000 KG

Lityum Akülü Transpalet

Lithium-Ion Pallet Trucks



SL-15L3

Depo içi düzenli kullanım.
Regular warehouse use

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 20 Ah Li-ion**
Servis ağırlığı *Service weight*	**129 kg**



SL-20L3

Aynı gövdede 2 ton.
2 t on the same chassis

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 20 Ah Li-ion**
Servis ağırlığı *Service weight*	**146 kg**



SL-SMART serisi

1,5 ve 2 ton, kompakt gövde.
1.5 and 2 t, compact body

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.000 kg**
Akü *Battery*	**48 V · 15 Ah Li-ion**
Servis ağırlığı *Service weight*	**125 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Depo içi düzenli kullanım
Regular warehouse use
→ **SL-15L3**

Aynı gövdede 2 ton
2 t on the same chassis
→ **SL-20L3**

Dar alan, araç içi, kompakt
Tight spaces, in-vehicle
→ **SL-SMART serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Bakım gerektirmeyen lityum aküyle elektrikli transpaletler. Su ekleme ve akü odası gerekmez, molalarda ara şarj yapılır; L3 serisi depo içi düzenli kullanım, SMART serisi dar alan ve araç içi için.
Lithium-ion electric pallet trucks: no maintenance, opportunity charging.

1.500–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

125–146 kg
Servis ağırlığı / *Service weight*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-15L3	SL-20L3	SL-SMART 15	SL-SMART 20	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	2.000	1.500	2.000	kg
ÇATAL / *Forks*					
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 200	85 / 200	85 / 200	mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*	1.150	1.150	1.150	1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	560 / 685	560 / 685	550	550	mm
ENERJİ VE PERFORMANS / *Power & performance*					
Akü / *Battery*	24 V · 20 Ah	24 V · 20 Ah	48 V · 15 Ah	48 V · 15 Ah	
Akü enerjisi / *Battery energy*	480	480	720	720	Wh
Sürüş motoru / *Drive motor*	0,75	0,75	0,75	1,0	kW
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,8	0,8	0,8	0,8	kW
Sürüş hızı / *Travel speed*	4	4	4	4	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	6	6	6	6	%
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.624	1.624	1.552	1.552	mm
Makine yüksekliği (kol dahil) / *Height incl. tiller*	1.400	1.400	1.300	1.300	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.440	1.440	1.353	1.353	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	129	146	125	125	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

SL-SMART serisinde fırçasız sürüş motoru. Dıştan dışa çatal genişliği L3 serisinde iki seçeneklidir (560 / 685 mm).
Brushless drive motor on the SMART series. L3 series: 560 or 685 mm width over forks.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Lojistik ve depolama / *Logistics & storage*
Gıda ve içecek / *Food & beverage*
Market ve perakende / *Retail*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/lityum-akulu-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · PROFESYONEL SERİ · 2.000–3.000 KG

Akülü Transpalet

Electric Pallet Trucks



SL-20

2 ton, kompakt gövde.
2 t, compact body

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 210 Ah**
Sürüş hızı *Travel speed*	**5,2 km/h**



SL-20 Li · SL-25

2 ton lityum akülü; 2,5 ton.
2 t lithium-ion; 2.5 t

Kapasite *Capacity*	**2.000–2.500 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 210–280 Ah**
Sürüş hızı *Travel speed*	**5,5 km/h**



SL-30

3 ton, Curtis kontrol.
3 t, Curtis controller

Kapasite *Capacity*	**3.000 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 210 Ah**
Sürüş hızı *Travel speed*	**5 km/h**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Vardiya boyu yoğun trafik
Heavy traffic all shift
→ **SL-20 / SL-25**

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Maintenance-free lithium-ion
→ **SL-20 Li**

En ağır paletler, 3 ton
The heaviest pallets, 3 t
→ **SL-30**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Vardiya boyu yoğun palet trafiği için AC sürüş motorlu, yüksek kapasiteli akülü transpaletler. Dağıtım merkezi, 3PL ve yükleme rampalarında 2–3 tonluk paletler; SL-20 Li'de bakım gerektirmeyen lityum akü.
AC drive electric pallet trucks, 2–3 t, for intensive shift operation.

2.000–3.000 kg
Kapasite / *Capacity*

5–5,5 km/h
Sürüş hızı / *Travel speed*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-20	SL-20 Li	SL-25	SL-30	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	2.000	2.500	3.000	kg
ÇATAL / *Forks*					
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 120	85 / 125	85 / 110	mm
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	50×185×1.150	55×170×1.150	50×170×1.150	75×175×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	540	540	540	mm
ENERJİ VE PERFORMANS / *Power & performance*					
Akü / *Battery*	24 V · 210 Ah	24 V · 210 Ah Li	24 V · 280 Ah	24 V · 210 Ah	
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,3	1,6	1,5	1,5	kW
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,8	2,2	2,2	2,2	kW
Sürüş hızı / *Travel speed*	5,2	5,5	5,5	5	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	6	6	6	6	%
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.624	1.866	1.860	1.945	mm
Makine genişliği / *Overall width*	729	730	710	795	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.440	1.700	1.700	1.800	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.380	2.355	2.370	2.200	mm

TABLO NOTLARI / *Notes*

Tüm modellerde AC sürüş motoru. Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir. SL-20 Li'de lityum akü.
AC drive on all models. Aisle width for 800 × 1200 mm pallets. SL-20 Li: lithium-ion battery.

Kontrol sistemi: SL-25 ZAPI, SL-30 Curtis. Servis ağırlığı: SL-20 Li 630 kg, SL-25 690 kg, SL-30 860 kg.
Controller: SL-25 ZAPI, SL-30 Curtis. Service weight: 630 / 690 / 860 kg.

YOĞUN KULLANIM İÇİN / *Built for intensive use*

AC sürüş motoru
Az bakım, yokuşta ve yüklüyken güçlü kalkış.
Low-maintenance AC drive with strong pull on ramps and under load.

Yüksek kapasiteli akü
210–280 Ah akü ile vardiya boyu çalışma; SL-20 Li'de lityum akü.
210–280 Ah battery for a full shift; lithium-ion on SL-20 Li.

Endüstriyel kontrol
SL-25'te ZAPI, SL-30'da Curtis kontrol ünitesi; yaygın servis desteği.
ZAPI on SL-25, Curtis on SL-30; widely supported.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*
3PL lojistik / *3PL logistics*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
İçecek ve FMCG / *Beverage & FMCG*
Liman ve antrepolar / *Ports & bonded warehouses*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp*	0533 760 20 12
E-POSTA / *Email*	satis@seonlift.com
WEB / *Web*	seonlift.com
ADRES / *Address*	Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın

Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks* · Bu katalog
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers*
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks*
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms*
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables*
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments*
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes*
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting*
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels*
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ	KİRALAMA	İKİNCİ EL	25+ İLDE SERVİS	YEDEK PARÇA
Sales	*Rental*	*Used Equipment*	*Service in 25+ cities*	*Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.