SEONLIFT · 1.200–1.500 KG

Akülü İstif Makinesi

Kompakt Seri

Electric Stackers · Compact Series





SL-12 serisi

1,2 ton, 1,6–3,6 m.
1.2 t, 1.6–3.6 m

Kapasite *Capacity*	**1.200 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.600–3.600 mm**
Akü *Battery*	**24 / 85 V/Ah**

SL-15 serisi

1,5 ton, 3,0–3,5 m.
1.5 t, 3.0–3.5 m

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.000–3.500 mm**
Akü *Battery*	**24 / 100 V/Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

1,2 ton, 3,6 m'ye kadar
1.2 t, up to 3.6 m
→ **SL-12 serisi**

1,5 ton, 3,5 m'ye kadar
1.5 t, up to 3.5 m
→ **SL-15 serisi**

Lityum akü seçeneği
Lithium-ion option
→ **SL-12 serisi**



Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-12 SERİSİ · YÜK MERKEZİ 600 MM / *SL-12 series · load centre 600 mm*

MODEL	SL-1216 1,6 m	SL-1229 2,9 m	SL-1232 3,2 m	SL-1236 3,6 m	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.200	1.200	1.200	1.200	kg
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*					
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.600	2.900	3.200	3.600	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.930	1.930	2.080	2.280	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.350	1.350	1.350	1.350	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.710	1.710	1.710	1.710	mm
Makine genişliği / *Overall width*	800	800	800	800	mm
Koridor genişliği (80×120 palet) / *Aisle width (800×1200)*	2.145	2.145	2.145	2.145	mm
PERFORMANS / *Performance*					
Sürüş hızı (yüklü / *yüksüz) / Travel speed (laden / unladen)*	4,5	4,5	4,5	4,5	km/h
Kaldırma hızı (yüklü / *yüksüz) / Lift speed (laden / unladen)*	110 / 160	110 / 160	110 / 160	110 / 160	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Akü / *Battery*	24 / 85 jel	24 / 85 jel	24 / 85 jel	24 / 85 jel	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	595	610	620	630	kg

SL-15 SERİSİ · YÜK MERKEZİ 600 MM / *SL-15 series · load centre 600 mm*

MODEL	SL-1530 3,0 m	SL-1535 3,5 m	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	1.500	kg
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*			
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	3.000	3.500	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	2.090	2.340	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.342	1.342	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.748	1.748	mm
Makine genişliği / *Overall width*	800	800	mm
Koridor genişliği (80×120 palet) / *Aisle width (800×1200)*	2.218	2.218	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Sürüş hızı (yüklü / *yüksüz) / Travel speed (laden / unladen)*	4,2	4,2	km/h
Kaldırma hızı (yüklü / *yüksüz) / Lift speed (laden / unladen)*	90 / 160	90 / 160	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*			
Akü / *Battery*	24 / 100 jel	24 / 100 jel	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	490	490	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*
Perakende / *Retail*
Üretim / *Manufacturing*
E-ticaret / *E-commerce*
Gıda / *Food*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ Stoktan hızlı sevkiyat / *Fast dispatch from stock*
✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. PU: poliüretan, PA: poliamid.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary. PU: polyurethane, PA: polyamide.

SEONLIFT · 1.500–2.000 KG

Akülü İstif Makinesi

Profesyonel Seri

Electric Stackers · Professional Series



SL-1545

1,5 ton, 4,5 m.
1.5 t, 4.5 m

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**4.500 mm**
Akü *Battery*	**24 / 210 V/Ah**



SL-1636

1,6 ton, 3,5 m.
1.6 t, 3.5 m

Kapasite *Capacity*	**1.600 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.530 mm**
Akü *Battery*	**24 / 270 V/Ah**



SL-1646

1,6 ton, 4,5 m.
1.6 t, 4.5 m

Kapasite *Capacity*	**1.600 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**4.530 mm**
Akü *Battery*	**24 / 270 V/Ah**



SL-1663

6,3 m'ye kadar.
Up to 6.3 m

Kapasite *Capacity*	**1.600 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**6.300 mm**
Akü *Battery*	**24 / 315 V/Ah**



SL-2045

2 ton, 4,5 m.
2 t, 4.5 m

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**4.500 mm**
Akü *Battery*	**24 / 210 V/Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Yoğun kullanım, 4,5 m
Intensive use, 4.5 m
→ **SL-1545 / SL-1646**

Yüksek raf, 6,3 m
High racking, 6.3 m
→ **SL-1663**

Ağır palet, 2 ton
Heavy pallets, 2 t
→ **SL-2045**

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-1545 4,5 m	SL-1636 3,5 m	SL-1646 4,5 m	SL-1663 6,3 m	SL-2045 2 ton	
GENEL / *General*						
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	1.600	1.600	1.600	2.000	kg
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*						
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	3.530	4.530	6.300	4.500	mm
Serbest kaldırma / *Free lift*	1.660	1.560	1.520	2.233	1.660	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	2.100	1.800	2.108	2.728	2.050	mm
Asansör açık yüksekliği / *Extended mast height*	4.998	4.080	5.080	6.870	4.998	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*						
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.550	1.510	1.510	1.575	1.550	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	2.022	1.964	1.964	1.878	2.022	mm
Makine genişliği / *Overall width*	795	820	820	900	795	mm
Koridor genişliği (80×120 palet) / *Aisle width (800×1200)*	2.412	2.393	2.393	2.138	2.412	mm
PERFORMANS / *Performance*						
Sürüş hızı (yüklü / *yüksüz) / Travel speed (laden / unladen)*	4,0 / 4,2	5,7 / 6,0	5,7 / 6,0	5,5 / 6,0	4,0 / 4,2	km/h
Kaldırma hızı (yüklü / *yüksüz) / Lift speed (laden / unladen)*	80 / 210	50 / 130	50 / 130	100 / 120	80 / 210	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*						
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,5 AC	1,3 AC	1,3 AC	1,2 AC	1,5 AC	kW
Akü / *Battery*	24 / 210	24 / 270	24 / 270	24 / 315	24 / 210	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	1.115	1.293	1.340	1.203	1.115	kg

YÜKSEKLİĞE GÖRE KAPASİTE (YÜK MERKEZİ 600 MM) / *Residual capacity*

1,6 ton seri

2.500 mm: 1.600 kg · 3.200 mm: 1.200 kg · 3.600 mm: 1.000 kg · 4.600 mm: 800 kg

Residual capacity, 1.6 t series

2 ton seri

2.500 mm: 2.000 kg · 3.200 mm: 1.600 kg · 3.600 mm: 1.400 kg · 4.500 mm: 1.200 kg

Residual capacity, 2 t series

AC sürüş

AC sürüş motoru, serbest kaldırmalı asansör, elektromanyetik fren.

AC drive, free-lift mast, electromagnetic brake.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

- Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*
- 3PL lojistik / *3PL logistics*
- Üretim / *Manufacturing*
- Soğuk depo / *Cold storage*
- E-ticaret / *E-commerce*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ Stoktan hızlı sevkiyat / *Fast dispatch from stock*
- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. PU: poliüretan, PA: poliamid.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary. PU: polyurethane, PA: polyamide.

SEONLIFT · 1.500–2.000 KG

Platformlu Akülü İstif Makinesi

Ride-On Electric Stackers



SL-1534 P

1,5 ton, 3,4 m.
1.5 t, 3.4 m

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.400 mm**
Akü *Battery*	**24 / 210 V/Ah**



SL-1555 P

1,5 ton, 5,5 m.
1.5 t, 5.5 m

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**5.500 mm**
Akü *Battery*	**24 / 350 V/Ah**



SL-1646 P

1,6 ton, 4,5 m.
1.6 t, 4.5 m

Kapasite *Capacity*	**1.600 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**4.515 mm**
Akü *Battery*	**24 / 280 V/Ah**



SL-1655 P

1,6 ton, 5,5 m.
1.6 t, 5.5 m

Kapasite *Capacity*	**1.600 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**5.500 mm**
Akü *Battery*	**24 / 175 V/Ah**



SL-2029 P

2 ton, 2,8 m.
2 t, 2.8 m

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**2.815 mm**
Akü *Battery*	**24 / 270 V/Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Uzun mesafe, operatör platformda
Long distances, operator on board
→ **SL-1534 P**

5,5 m yüksek raf
5.5 m high racking
→ **SL-1555 P / SL-1655 P**

2 ton ağır palet
2 t heavy pallets
→ **SL-2029 P**

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-1534 P 3,4 m	SL-1555 P 5,5 m	SL-1646 P 4,5 m	SL-1655 P 5,5 m	SL-2029 P 2 ton	
GENEL / *General*						
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	1.500	1.600	1.600	2.000	kg
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*						
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	3.400	5.500	4.515	5.500	2.815	mm
Serbest kaldırma / *Free lift*	1.120	1.875	—	—	—	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.726	2.475	2.102	2.400	2.080	mm
Asansör açık yüksekliği / *Extended mast height*	3.925	6.060	5.112	6.150	3.488	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*						
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.440	1.717	1.650	1.620	1.725	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.983	2.110	1.995	1.984	2.083	mm
Makine genişliği / *Overall width*	910	1.000	1.050	1.050	1.000	mm
Koridor genişliği (80×120 palet) / *Aisle width (800×1200)*	2.250	2.519	2.500	2.398	2.572	mm
PERFORMANS / *Performance*						
Sürüş hızı (yüklü / *yüksüz) / Travel speed (laden / unladen)*	6,0	6,0	6,0	3,4	6,0	km/h
Kaldırma hızı (yüklü / *yüksüz) / Lift speed (laden / unladen)*	105	140	100	74	110	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*						
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,3 AC	1,3 AC	1,3 AC	1,5 AC	1,3 AC	kW
Akü / *Battery*	24 / 210	24 / 350	24 / 280	24 / 175	24 / 270	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	1.065	1.650	1.465	1.410	1.460	kg

PLATFORMLU SERİ / *Ride-on series*

Katlanır platform
Operatör platformda taşınır; uzun koridorlarda yorulmadan çalışma.
Operator rides on a folding platform.

6 km/h sürüş
Yürüyerek kullanılan modellere göre daha hızlı sevkiyat.
Faster travel than pedestrian models.

Yüksekliğe göre kapasite
1,6 ton seride 5.500 mm'de 700 kg (yük merkezi 600 mm).
700 kg at 5,500 mm, 1.6 t series.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*
Büyük depolar / *Large warehouses*
3PL lojistik / *3PL logistics*
Üretim / *Manufacturing*
Perakende / *Retail*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ Stoktan hızlı sevkiyat / *Fast dispatch from stock*
✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. PU: poliüretan, PA: poliamid.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary. PU: polyurethane, PA: polyamide.