

BÖLÜM 05 / *Section 05*

Makaslı Yük Platformu

Scissor Lift Tables

Manuel, özel, akülü ve elektrikli sabit makaslı yük platformları; 100 kg'dan 4 tona, 4,2 m'ye kadar.

Manual, special, electric and fixed scissor lift tables from 100 kg to 4 t and up to 4.2 m.

Manuel Makaslı Yük Platformu 02
Manual Scissor Lift Tables

Özel Makaslı Yük Platformları 04
Special Lift Tables

Akülü Makaslı Yük Platformu 06
Electric Lift Tables

Elektrikli Sabit Yük Platformu · Standart 08
Fixed Lift Tables · Standard

Elektrikli Sabit Yük Platformu · U Tipi ve Alçak Tip 10
Fixed Lift Tables · U-Shape & Low Profile

Elektrikli Sabit Yük Platformu · Çok Makaslı 12
Fixed Lift Tables · Multi-Scissor

SEONLIFT · 350–800 KG · 1,85 M'YE KADAR

Akülü Makaslı Yük Platformu

Electric Lift Tables



SL-MPSB 35

Yarı akülü, çift makas.
Semi-electric, double scissor

Kapasite *Capacity*	**350 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.300 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**910 × 500 mm**



SL-MPSB 75

Yarı akülü, tek makas.
Semi-electric, single scissor

Kapasite *Capacity*	**750 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**970 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.000 × 510 mm**



SL-MPB 80

Tam akülü, motorlu yürütme.
Fully electric, powered travel

Kapasite *Capacity*	**800 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.850 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.020 × 610 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Sık kaldırma, kısa mesafe
Frequent lifting, short runs
→ **SL-MPSB 75**

Yüksek seviye, hafif yük
Higher level, light load
→ **SL-MPSB 35**

Uzun mesafe ve 1,85 m
Longer runs, 1.85 m
→ **SL-MPB 80**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Kaldırması akülü, düğmeyle çalışan yük platformları. Yarı akülü modellerde yürütme elle, tam akülü SL-MPB 80'de yürütme de motorlu; sık kaldırma yapılan hatlarda operatör yorulmaz.
Battery-powered lift tables; the SL-MPB 80 also drives electrically.

350–800 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

970–1.850 mm
Maks. yükseklik / *Max. height*

PLATFORM
Lift Tables

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-MPSB 35	SL-MPSB 75	SL-MPB 80	
GENEL / *General*				
Yürütme / *Travel*	Manuel	Manuel	Akülü	
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	350	750	800	kg
Min. yükseklik / *Min. height*	370	420	520	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	1.300	970	1.850	mm
Makas / *Scissors*	Çift	Tek	Çift	
TABLA / *Table*				
Tabla uzunluğu / *Table length*	910	1.000	1.020	mm
Tabla genişliği / *Table width*	500	510	610	mm
Toplam uzunluk / *Overall length*	1.210	—	—	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	510	—	—	mm
TEKER / *Wheels*				
Ön teker / *Front wheel*	125 × 40	147 × 50	200 × 50	mm
Arka teker / *Rear wheel*	125 × 40	150 × 48	200 × 50	mm
Teker tipi / *Wheel type*	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,8	0,8	0,8	kW
Yürüyüş motoru / *Drive motor*	—	—	0,4	kW
Akü / *Battery*	2 × 12 V / 15 Ah	2 × 12 V / 24 Ah	2 × 12 V / 40 Ah	
Servis ağırlığı / *Service weight*	142	160	293	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Düğmeyle kaldırma
0,8 kW kaldırma motoru; pompalama eforu yok.
Push-button lifting, 0.8 kW.

Dahili akü
12 V akü takımı; standart prizden şarj edilir.
12 V batteries, charge from a socket.

Motorlu yürütme (SL-MPB 80)
0,4 kW yürüyüş motoruyla yük taşınırken itme gerekmez.
Powered travel on the SL-MPB 80.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Montaj hatları / *Assembly lines*
Depo / *Warehousing*
Kalıphaneler / *Mould shops*
Matbaa / *Printing*
Bakım / *Maintenance*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.