

BÖLÜM 05 / *Section 05*

Makaslı Yük Platformu

Scissor Lift Tables

Manuel, özel, akülü ve elektrikli sabit makaslı yük platformları; 100 kg'dan 4 tona, 4,2 m'ye kadar.

Manual, special, electric and fixed scissor lift tables from 100 kg to 4 t and up to 4.2 m.

Manuel Makaslı Yük Platformu 02
Manual Scissor Lift Tables

Özel Makaslı Yük Platformları 04
Special Lift Tables

Akülü Makaslı Yük Platformu 06
Electric Lift Tables

Elektrikli Sabit Yük Platformu · Standart 08
Fixed Lift Tables · Standard

Elektrikli Sabit Yük Platformu · U Tipi ve Alçak Tip 10
Fixed Lift Tables · U-Shape & Low Profile

Elektrikli Sabit Yük Platformu · Çok Makaslı 12
Fixed Lift Tables · Multi-Scissor

SEONLIFT · 1–4 TON · 380 V

Elektrikli Sabit Yük Platformu

Standart

Fixed Lift Tables · Standard



SL-ESP serisi

1–3 ton, 3 tabla ölçüsü.
1–3 t, three table sizes

Kapasite *Capacity*	**1.000–3.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.010–1.300 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**≤ 1.700 × 1.000 mm**



SL-ESP 4002 / 4004

4 ton, büyük tabla.
4 t, large table

Kapasite *Capacity*	**4.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.050–1.400 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**2.000 × 1.200 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kot farkı, makine besleme
Level differences, machine feeding
→ **SL-ESP 2.0 / 4.0 / 3.0**

Palet ve büyük yük
Pallets and large loads
→ **SL-ESP 1004 / 2004**

4 ton ve üzeri yük
4 t loads
→ **SL-ESP 4002 / 4004**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Zemine sabitlenen, 380 V elektrik ve kumanda paneliyle çalışan tek makaslı yük platformları. Kot farkını kapatır, paleti ve ağır yükü çalışma yüksekliğine getirir; 1–4 ton kapasite, 800 × 1.300 mm'den 1.200 × 2.000 mm'ye tabla.
Floor-mounted 380 V single-scissor lift tables, 1–4 t.

1.000–4.000 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

1.010–1.400 mm
Maks. yükseklik / *Max. height*

PLATFORM
Lift Tables

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-ESP 2.0	SL-ESP 4.0	SL-ESP 3.0	SL-ESP 1004	SL-ESP 2004	SL-ESP 4002	SL-ESP 4004	
GENEL / *General*								
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	4.000	4.000	kg
Kapalı yükseklik / *Lowered height*	190	220	220	240	250	240	300	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	1.010	1.010	1.020	1.300	1.300	1.050	1.400	mm
TABLA / *Table*								
Tabla uzunluğu / *Table length*	1.300	1.300	1.300	1.700	1.700	2.000	2.000	mm
Tabla genişliği / *Table width*	800	800	800	1.000	1.000	1.200	1.200	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*								
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,75	0,75	1,5	1,1	1,5	2,2	2,2	kW
Voltaj / *Voltage*	380	380	380	380	380	380	380	V
Servis ağırlığı / *Service weight*	220	280	320	210	300	405	490	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Kumanda paneli
Kablolu buton kutusuyla kaldırma ve indirme.
Pendant push-button control.

380 V hidrolik ünite
0,75–2,2 kW motor; sürekli kullanıma uygun.
0.75–2.2 kW power pack.

Zemine sabitleme
Gövde zemine ankrajlanır; çukur içine de monte edilebilir.
Floor or pit mounted.

Emniyet
Aşırı yük valfi ve hortum patlamasına karşı düşme emniyeti.
Overload valve and hose-burst protection.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Üretim hatları / *Production lines*
Yükleme rampası / *Loading docks*
Kalıp değişimi / *Die change*
Ağır sanayi / *Heavy industry*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-sabit-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 80–100 MM KAPALI YÜKSEKLİK

Elektrikli Sabit Yük Platformu

U Tipi ve Alçak Tip

Fixed Lift Tables · U-Shape & Low Profile



SL-ESP U

U tipi, transpaletle yükleme.
U-shape, pallet-truck loading

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**760 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.450 × 1.140 mm**



SL-ESP G20

Alçak tip, rampalı.
Low profile with ramp

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.000 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.560 × 1.140 mm**

PLATFORM *Lift Tables*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Palet, transpaletle yükleme
Pallet-truck loading
→ **SL-ESP U**

2 ton palet, rampayla
2 t pallets via ramp
→ **SL-ESP G20**

Çukur açılamayan zemin
No pit possible
→ **SL-ESP U / G20**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Kapalı yüksekliği 80–100 mm olan platformlar; çukur gerektirmeden zemine konur, palet transpaletle doğrudan üzerine yüklenir. U tipinde transpalet çatalı tablanın içine girer, alçak tipte rampa ile tablaya çıkılır.
Low-profile tables loaded directly by pallet truck, no pit required.

80–100 mm
Kapalı yükseklik / *Lowered height*

1.000–2.000 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-ESP U	SL-ESP G20	
GENEL / *General*			
Tip / *Type*	U tipi, alçak	Alçak tip	
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	1.000	2.000	kg
Kapalı yükseklik / *Lowered height*	80	100	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	760	1.000	mm
TABLA / *Table*			
Tabla uzunluğu / *Table length*	1.450	1.560	mm
Tabla genişliği / *Table width*	1.140	1.140	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*			
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,75	0,75	kW
Voltaj / *Voltage*	380	380	V
Servis ağırlığı / *Service weight*	235	376	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

U TİPİ VE ALÇAK TİP / *U-shape & low profile*

Çukursuz kurulum
80–100 mm kapalı yükseklik; zemine doğrudan konur.
No pit needed.

Transpaletle yükleme
Palet, transpaletle tablaya taşınır; forklift gerekmez.
Load with a pallet truck.

Ergonomik çalışma
Palet operatörün bel hizasına kaldırılır; eğilmeden toplama ve paketleme.
Pallet raised to waist height.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Paketleme / *Packing*
Sevkiyat / *Shipping*
Üretim hatları / *Production lines*
Depo / *Warehousing*
E-ticaret / *E-commerce*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-sabit-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1,78–4,2 M

Elektrikli Sabit Yük Platformu

Çok Makaslı

Fixed Lift Tables · Multi-Scissor



SL-HD serisi

1,78–2,05 m kaldırma.
Up to 2.05 m

Kapasite *Capacity*	**1.000–4.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.780–2.050 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**≤ 1.700 × 1.200 mm**



SL-HT serisi

3 m kaldırma.
Up to 3 m

Kapasite *Capacity*	**1.000–2.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**3.000 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.700 × 1.000 mm**



SL-HW 2000

4,2 m kaldırma.
Up to 4.2 m

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**4.200 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**2.500 × 1.500 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Makine besleme, 1,8–2 m
Machine feeding, 1.8–2 m
→ **SL-HD serisi**

Asma kat, 3 m
Mezzanine, 3 m
→ **SL-HT 1000 / 2000**

Kat arası, 4,2 m
Between floors, 4.2 m
→ **SL-HW 2000**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Birden fazla makas katıyla yükü 4,2 m'ye kadar kaldıran sabit platformlar; kat arası malzeme aktarımı, asma kat besleme ve yüksek makine yükleme işleri için yük asansörüne ekonomik bir alternatiftir.
Multi-scissor fixed tables up to 4.2 m for transferring goods between levels.

1,78–4,2 m
Maks. yükseklik / *Max. height*

1.000–4.000 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

PLATFORM
Lift Tables

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-HD 1000	SL-HD 2000	SL-HD 4000	SL-HT 1000	SL-HT 2000	SL-HW 2000	
GENEL / *General*							
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	1.000	2.000	4.000	1.000	2.000	2.000	kg
Kapalı yükseklik / *Lowered height*	305	360	400	470	560	850	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	1.780	1.780	2.050	3.000	3.000	4.200	mm
TABLA / *Table*							
Tabla uzunluğu / *Table length*	1.300	1.300	1.700	1.700	1.700	2.500	mm
Tabla genişliği / *Table width*	820	850	1.200	1.000	1.000	1.500	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*							
Kaldırma motoru / *Lift motor*	1,1	1,5	2,2	2,2	2,2	3,0	kW
Voltaj / *Voltage*	380	380	380	380	380	380	V
Servis ağırlığı / *Service weight*	210	295	520	450	750	1.500	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kat arası kullanımda platform çevresine korkuluk ve kapı emniyeti kurulmalıdır.
Install guarding and gate interlocks when used between levels.

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

ÇOK MAKASLI PLATFORM / *Multi-scissor*

Yüksek kaldırma
Makas sayısı arttıkça kaldırma yüksekliği artar; tabla ölçüsü korunur.
More scissors, more height.

Yük asansörüne alternatif
İnşaat gerektirmeden kat arası malzeme aktarımı.
Goods lift alternative.

Büyük tabla
2.500 × 1.500 mm'ye kadar tabla, 2 ton yük.
Tops up to 2,500 × 1,500 mm.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Asma kat / *Mezzanines*
Yükleme rampası / *Loading docks*
Fabrika / *Factories*
Depo / *Warehousing*
Sahne ve fuar / *Stages & events*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-sabit-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.