

BÖLÜM 07 / *Section 07*

Vinç ve Caraskal

Hoists & Cranes

Manuel caraskal ve çektirmeler, elektrikli zincirli vinçler, şaryolar, servo ve akıllı vinçler, exproof vinçler ve özel üretim vinç sistemleri.

Manual and electric chain hoists, trolleys, servo and smart hoists, explosion-proof hoists and custom crane systems.

Manuel Caraskal ve Çektirme — 02
Manual Chain Hoists & Lever Hoists

Elektrikli Zincirli Vinçler — 04
Electric Chain Hoists

Şaryolar — 08
Beam Trolleys

Servo ve Akıllı Vinçler — 10
Servo & Smart Hoists

Exproof Vinçler — 14
Explosion-Proof Hoists

Özel Üretim Vinç Sistemleri — 16
Custom Crane Systems

SEONLIFT · ATEX 2014 / *34/AB direktifine uygun*

Exproof Vinçler

Explosion-Proof Hoists



SL-EC-EX

Kancalı exproof vinç.
Explosion-proof hook hoist

Kapasite *Capacity*	**Projeye göre**
Koruma *Protection*	**II 2G IIB T4**
Besleme *Supply*	**380 V 50 Hz**



SL-EC-EX · 2GD

Gaz ve toz ortamı için dönüşüm.
Gas and dust zones

Kapasite *Capacity*	**Projeye göre**
Koruma *Protection*	**Ex d IIB T4 Gb**
Pano *Panel*	**ATEX II 2G**



SL-ECT-EX şaryo

ATEX motorlu yürütme.
ATEX motor trolley

Motor *Motor*	**ATEX II 2G T4**
Teker *Wheels*	**Ex h**
Redüktör *Gearbox*	**Ex h**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Gaz ortamı, ara sıra risk
Gas, occasional
→ **Zone 1 · 2G**

Toz ortamı
Dust atmospheres
→ **Zone 21 / 22**

Kiriş boyunca taşıma
Travel along a beam
→ **SL-ECT-EX**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Patlama riski olan alanlar için SEONLIFT elektrikli zincirli vinçlerin ATEX dönüşümü. Motor, kumanda ve mekanik aksam bölgeye göre ele alınır; ürün CE belgesi, ATEX uygunluk sertifikası ve teknik dosyasıyla teslim edilir.
ATEX conversion of SEONLIFT electric chain hoists; delivered with CE, ATEX certificate and technical file.

Zone 1 · 2 · 21 · 22
Gaz ve toz bölgeleri / *Gas & dust zones*

IIB T4
Standart koruma / *Standard protection*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

BÖLGE SEÇİMİ / *Zone selection (EN 60079-10)*

MODEL	Zone 1	Zone 2	Zone 21	Zone 22
GENEL / *General*				
Ortam / *Atmosphere*	Gaz	Gaz	Toz	Toz
Risk sıklığı / *Occurrence*	Ara sıra	Nadiren	Ara sıra	Nadiren
Kategori / *Category*	2G	3G	2D	3D
SEONLIFT	✓	✓	✓	✓

ÖRNEK KONFİGÜRASYON / *Example configuration*

MODEL	SL-ECT-EX 5.0	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	5.000	kg
Kaldırma / *Lift height*	6	m
Kaldırma hızı, yüklü / *Lifting speed*	2,8	m/dk
Kaldırma motoru / *Hoist motor*	3 kW · ATEX II 2G T4	
Yürütme hızı / *Travel speed*	15	m/dk
Yürütme motoru / *Travel motor*	0,75 kW · ATEX II 2G T4	
Koruma sınıfı / *Protection*	II 2G IIB T4 (Zone 1)	
Besleme / *Supply*	380 V · 50 Hz · 3 faz	
Standartlar / *Standards*	2014/34/AB · EN 60079-0 · EN 60079-1 · EN ISO 80079-37	

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kapasite proje bazlı belirlenir. Gaz grubu IIB standart, IIC talebe göre. Zone 0 / 20 kapsam dışıdır.
Capacity per project; IIB standard, IIC on request; Zone 0/20 not covered.

Bölge sınıflandırması kullanıcının Patlamadan Korunma Dokümanı'na göre belirlenir; teklif bu dokümana göre hazırlanır.
Zoning per the user's explosion protection document.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kimya ve petrokimya / *Chemicals*
Boya ve vernik / *Paint & coatings*
Rafineri ve enerji / *Refineries & energy*
İlaç / *Pharma*
Un, yem ve toz ortamları / *Dust environments*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/exproof-vinc

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.