

BÖLÜM 06 / *Section 06*

Forklift Ataşmanları

Forklift Attachments

Çatal kılıfı, sağ-sol kaydırma ve çatal pozisyonerden kıskaç, kova, varil ve inşaat malzemesi ataşmanlarına; forklift vinci, personel sepeti ve seyyar rampaya kadar.

Fork extensions, side shifters and positioners, clamps, buckets, drum and construction attachments, fork jibs, man cages and yard ramps.

Temel Ataşmanlar *Basic Attachments*	02
Kıskaç Ataşmanları *Clamp Attachments*	06
İnşaat Malzemesi Ataşmanları *Construction Material Attachments*	10
Kova ve Devirme Ataşmanları *Buckets & Tipping Attachments*	14
Varil Ataşmanları *Drum Attachments*	16
Forklift Vinci, Sepet ve Ekipmanlar *Forklift Jibs, Cages & Equipment*	19

SEONLIFT · FORKLİFT VİNCİ · PERSONEL SEPETİ · PLATFORM · RAMPA

Forklift Vinci, Sepet ve Ekipmanlar

Forklift Jibs, Cages & Equipment



SL-TFV

Teleskobik forklift vinci.
Telescopic fork-mounted jib

Kapasite *Capacity*	**3.000–606 kg**
Kol boyu *Arm length*	**755–3.741 mm**
Kademe *Positions*	**14**



SL-MFP 30

Personel sepeti (bakım platformu).
Man cage / maintenance platform

Kapasite *Capacity*	**300 kg**
Platform *Deck*	**950 × 950 mm**
Çatal cebi *Fork pockets*	**600 / 690 mm**



SL-FP

Akülü teleskobik forklift platformu.
Battery telescopic forklift platform

Kapasite *Capacity*	**210 kg**
Yükseklik *Platform height*	**3.000 mm**
Akü *Battery*	**12 V 120 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Uzun yükü vinçle taşımak
Crane work
→ SL-TFV

Yüksekte bakım
Working at height
→ SL-MFP 30 · SL-FP

Konteynerden palet çekmek
Unloading containers
→ SL-PCD / PCS

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Forklifti seyyar vince, yüksekte çalışma platformuna veya süpürge makinesine çeviren ekipmanlar; konteyner ve dorse içinden palet çeken kıskaçlar ve rampası olmayan sahalar için seyyar forklift rampası.
Equipment that turns a forklift into a mobile crane, work platform or sweeper, plus pallet pullers and mobile yard ramps.

3.000 kg
Forklift vinci / *Fork jib*

15 t
Seyyar rampa / *Yard ramp*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-TFV · TELESKOBİK FORKLİFT VİNCİ, KADEME A–G / *Fork-mounted jib, positions A–G*

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	
KADEME / *Position*								
Kol uzunluğu / *Arm length*	755	985	1.215	1.445	1.675	1.905	2.138	mm
Kapasite / *Capacity*	3.000	2.300	1.865	1.570	1.355	1.190	1.061	kg

SL-TFV · TELESKOBİK FORKLİFT VİNCİ, KADEME H–N / *Fork-mounted jib, positions H–N*

MODEL	H	I	J	K	L	M	N	
KADEME / *Position*								
Kol uzunluğu / *Arm length*	2.367	2.596	2.825	3.054	3.283	3.512	3.741	mm
Kapasite / *Capacity*	960	875	803	743	691	648	606	kg

SL-MFP 30 · PERSONEL SEPETİ / *Man cage*

MODEL	SL-MFP 30	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	300	kg
Platform ölçüsü / *Deck size*	950 × 950	mm
Yükseklik / *Height*	2.000	mm
Çatal cebi aralığı / *Fork pocket spread*	600 / 690	mm

SL-FP · AKÜLÜ TELESKOBİK FORKLİFT PLATFORMU / *Battery telescopic forklift platform*

MODEL	SL-FP	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	210	kg
Maks. platform yüksekliği / *Max. platform height*	3.000	mm
Maks. makine yüksekliği / *Max. machine height*	4.500	mm
Makine ölçüsü (U × G × Y) / *Size (L × W × H)*	1.900 × 1.000 × 2.000	mm
Platform zemini / *Platform floor*	600 × 1.000	mm
Akü / *Battery*	12 V · 120 Ah	
Şarj cihazı / *Charger*	Entegre	

SL-PCD / *PCS · Palet çekme kıskacı / Pallet puller*

MODEL	SL-PCD	SL-PCS	
GENEL / *General*			
Maks. çene aralığı / *Max. jaw opening*	76,2	140	mm
Uzunluk / *Length*	762	495	mm
Mekanizma / *Action*	Çift makaslı	Tek makaslı	

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Forklift vinci
Çatallara geçirilir ve zincirle sabitlenir; fırdöndülü kanca ve emniyet mapası ile verilir. Yük merkezi forkliftin yük merkezidir.
Fork-mounted, chain-secured; swivel hook and shackle.

Personel sepeti
İçe açılan yaylı kapı ve mandal, drenajlı kaymaz zemin, pim ve zincirle forklifte sabitleme.
Inward spring door, anti-slip floor, pinned and chained.

Seyyar rampa
Manuel krikolu; çatal girişi hidrolik yükselir; 35 × 35 mm galvaniz ızgara.
Manual jacks, hydraulic fork entry, galvanised grating.

SEONLIFT · PALET ÇEKME KISKACI · SÜPÜRGE ATAŞMANI · SEYYAR RAMPA

Palet Çekme, Süpürge ve Rampa

Pallet Pullers, Sweepers & Ramps



SL-PCD / PCS

Palet çekme kıskacı.
Pallet puller

Çene *Jaw opening*	**76,2 / 140 mm**
Uzunluk *Length*	**762 / 495 mm**
Kullanım *Use*	**Konteyner**



SL-SP

Su hazneli süpürge ataşmanı.
Sweeper with water tank

Genişlik *Width*	**1.200–1.750 mm**
Toplama kovası *Hopper*	**680 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**2 fonksiyon**



SL-RP

Seyyar forklift rampası.
Mobile yard ramp

Kapasite *Capacity*	**9–15 t**
Uzunluk *Length*	**10 m**
Yükseklik *Height*	**1,15–1,6 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Konteyner boşaltma
Container unloading
→ **SL-PCD / PCS**

Depo ve saha süpürme
Sweeping
→ **SL-SP**

Rampasız tıra yükleme
Truck loading without dock
→ **SL-RP**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Palet çekme kıskacı konteyner ve dorsenin dibindeki paleti forkliftin ulaşacağı yere çeker. Su hazneli süpürge ataşmanı tozutmadan süpürür ve kovayı operatör inmeden boşaltır. Seyyar rampa rampası olmayan sahada forkliftle tıra yükleme yapar.
Pallet pullers, a dust-free sweeper attachment and a mobile yard ramp for sites without docks.

10 m
Rampa uzunluğu / *Ramp length*

1.750 mm
Süpürme genişliği / *Sweep width*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-SP · SU HAZNELİ SÜPÜRGE ATAŞMANI / *Sweeper with water tank*

MODEL	SP 1200	SP 1500	SP 1750	
GENEL / *General*				
Süpürme genişliği / *Sweeping width*	1.200	1.500	1.750	mm
Yükseklik / *Height*	890	890	890	mm
Uzunluk / *Length*	1.650	1.650	1.650	mm
Toplama kovası / *Hopper length*	680	680	680	mm
Çatal aralığı / *Fork spread*	1.000	1.000	1.000	mm
Hidrolik fonksiyon / *Hydraulic functions*	2	2	2	

SL-RP · SEYYAR FORKLİFT RAMPASI / *Mobile yard ramp*

MODEL	RP 9	RP 12	RP 15	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	9.000	12.000	15.000	kg
Uzunluk / *Length*	10.000	10.000	10.000	mm
İç genişlik / *Inside width*	2.000	2.000	2.000	mm
Yükseklik / *Height*	1.150–1.600	1.150–1.600	1.150–1.600	mm
Şase profili / *Frame profile*	NPU 200	NPU 220	NPU 240	
Ağırlık / *Weight*	3.000	3.250	3.500	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Personel sepeti yalnızca uygun forkliftle ve iş güvenliği mevzuatına uygun şekilde kullanılır; forklifte pim ve zincirle sabitlenir.
Use man cages only on suitable trucks per safety rules; secure with pin and chain.

Ataşmanlı forkliftin kalan kapasitesi forklift üreticisinin ataşman etiketine göre belirlenir; ataşman ağırlığı ve kayıp yük mesafesi kapasiteyi düşürür.
Residual capacity with attachment per the forklift label; attachment weight and lost load distance reduce capacity.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Bakım ve onarım / *Maintenance*
Lojistik ve konteyner / *Logistics & containers*
Depo ve saha temizliği / *Yard cleaning*
Montaj işleri / *Installation*
Rampasız yükleme sahaları / *Sites without docks*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/forklift-vinci-ve-personel-sepeti

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.