SEONLIFT · 700 BAR · 5–300 TON

Hidrolik Silindir ve Pompalar

Hydraulic Cylinders & Pumps



SL-HS

Tek tesirli hidrolik silindir.
Single-acting cylinder

Kapasite *Capacity*	10–300 t
Strok *Stroke*	50–150 mm
Model *Models*	21



SL-HS ...B

Kısa tip silindir.
Low height cylinder

Kapasite *Capacity*	5–200 t
Kapalı boy *Closed height*	40–110 mm
Model *Models*	8



SL-HS ...D

Teleskopik silindir.
Telescopic cylinder

Kapasite *Capacity*	10–100 t
Toplam strok *Total stroke*	25–300 mm
Model *Models*	9



SL-HS ...K

Delikli silindir.
Hollow cylinder

Kapasite *Capacity*	20–100 t
Delik çapı *Hole dia.*	27–80 mm
Model *Models*	7

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Genel kaldırma ve itme
General lifting & pushing
→ SL-HS

Alçak açıklık
Low clearance
→ SL-HS ...B · ...D

Çekme ve gerdirme
Pulling & tensioning
→ SL-HS ...K

GENEL BAKIŞ / *Overview*

700 bar çalışma basıncında tek ve çift etkili hidrolik silindirler; kısa, teleskopik, delikli ve kilit somunlu tipler. El ve elektrikli pompalar, hortum, kaplin ve dağıtıcılarla birlikte ağır makine kaldırma, montaj, pres ve bakım işlerinde tek sistem olarak çalışır.
700 bar single and double-acting cylinders, hand and electric pumps and accessories for lifting, pressing and maintenance.

5–300 t
Silindir kapasitesi / *Cylinder capacity*

700 bar
Çalışma basıncı / *Working pressure*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HS · TEK TESİRLİ SİLİNDİR / *Single-acting cylinders (ton · ölçüler mm · ağırlık kg · uygun pompa SL-HP)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış Ø	Piston Ø	Mil Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL									
SL-HS 10/50	10	50	122	172	68	45	36	3,1	700/C
SL-HS 10/100	10	100	172	272	68	45	36	4,4	700/C
SL-HS 10/150	10	150	222	372	68	45	36	5,7	700/C
SL-HS 20/50	20	50	126	176	83	60	45	4	700
SL-HS 20/100	20	100	176	276	83	60	45	5,3	700
SL-HS 20/150	20	150	226	376	83	60	45	6,6	700
SL-HS 30/50	30	50	137	187	103	75	65	7,9	700/C
SL-HS 30/100	30	100	187	287	103	75	65	10,7	700
SL-HS 30/150	30	150	237	387	103	75	65	13,5	700/A
SL-HS 50/50	50	50	147	197	123	95	70	11,6	700
SL-HS 50/100	50	100	197	297	123	95	70	14,9	700/A
SL-HS 50/150	50	150	247	397	123	95	70	18	700/A
SL-HS 100/50	100	50	182	232	168	135	90	25,7	700
SL-HS 100/100	100	100	232	332	168	135	90	30,6	700/A
SL-HS 100/150	100	150	282	432	168	135	90	35,5	700/A
SL-HS 200/50	200	50	202	252	228	190	135	60	700/A
SL-HS 200/100	200	100	252	352	228	190	135	71	630/C
SL-HS 200/150	200	150	302	452	228	190	135	83	630/C
SL-HS 300/50	300	50	267	317	285	240	200	126	630/C
SL-HS 300/100	300	100	317	417	285	240	200	165	630/C
SL-HS 300/150	300	150	367	517	285	240	200	224	630/C

SL-HS …B · KISA TİP SİLİNDİR / *Low height cylinders (ton · ölçüler mm · ağırlık kg · uygun pompa SL-HP)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış ölçü	Piston Ø	Mil Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL									
SL-HS 5B	5	7	40	47	64 × 45	35	25	0,8	700/C
SL-HS 10B	10	10	48	58	83 × 60	45	38	1,6	700/C
SL-HS 20B	20	11	56	67	99 × 76	60	50	2,7	700/C
SL-HS 30B	30	13	62	75	123 × 98	75	64	4,6	700/C
SL-HS 50B	50	16	72	88	148 × 120	95	70	7,8	700/C
SL-HS 100B	100	16	91	107	188 × 160	135	100	17	700
SL-HS 150B	150	16	100	116	215 × 190	165	115	27	700
SL-HS 200B	200	20	110	130	255 × 244	190	135	42	700

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HS …D · TELESKOPİK KISA SİLİNDİR / *Telescopic low height cylinders (kapasite 1. kademe)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış ölçü	Piston Ø	Mil Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL									
SL-HS 10D	10	25	49	74	83 × 60	45	38	1,6	700/C
SL-HS 20D	20	27	57	84	99 × 76	60	50	2,7	700/C
SL-HS 30D	30	54	64	118	123 × 98	75	64	4,6	700/C
SL-HS 50D	50	66	74	140	148 × 120	95	70	7,8	700/C
SL-HS 100D	100	69	93	162	188 × 160	135	100	17	700

SL-HS …D · TELESKOPİK UZUN SİLİNDİR / *Telescopic long stroke cylinders (kapasite 2. kademe)*

MODEL	Ton	Kademe strok	Mil Ø	Toplam strok	Kapalı	Açık	Dış Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL									
SL-HS 10/270D	10	2 × 135	45 · 75	270	250	520	110	18	700/A
SL-HS 15/300D	15	2 × 150	55 · 90	300	280	580	125	28	700/A
SL-HS 30/300D	30	2 × 150	75 · 110	300	304	604	152	45	700/A
SL-HS 50/300D	50	2 × 150	95 · 135	300	350	650	170	68	700/A

SL-HS …K · DELİKLİ SİLİNDİR / *Hollow cylinders (ton · ölçüler mm · ağırlık kg · uygun pompa SL-HP)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış Ø	Delik Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL								
SL-HS 2050K	20	50	161	211	98	27	7,7	700
SL-HS 20100K	20	100	223	323	98	27	9,5	700
SL-HS 3050K	30	50	180	230	114	33	10,3	700
SL-HS 30100K	30	100	246	346	114	33	13	700
SL-HS 6050K	60	50	247	297	158	54	28,1	700/A
SL-HS 60100K	60	100	304	404	158	54	38	700/A
SL-HS 10075K	100	75	276	351	212	80	55	700/A

SL-HS …L · KİLİT SOMUNLU SİLİNDİR / *Lock nut cylinders (ton · ölçüler mm · yağ cc · ağırlık kg)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Yağ hacmi	Ağırlık
MODEL						
SL-HS 30/50L	30	50	156	206	248	9,5
SL-HS 30/100L	30	100	206	306	475	12,7
SL-HS 50/50L	50	50	164	214	456	14,5
SL-HS 50/100L	50	100	214	314	773	19
SL-HS 100/50L	100	50	186	236	797	30,5
SL-HS 100/100L	100	100	236	336	1.548	39

SEONLIFT · EL VE ELEKTRİKLİ POMPA · ÇEKTİRME · FLANŞ AYIRICI

Hidrolik Pompa, Çektirme ve Flanş Ayırıcı

Hydraulic Pumps, Pullers & Flange Spreaders



SL-HP

Hidrolik el pompası.
Hydraulic hand pump

Basınç *Pressure*	**700 bar**
Yağ hacmi *Oil capacity*	**350–3.500 cc**
Model *Models*	**5**



SL-HP 630

Elektrikli hidrolik pompa.
Electric hydraulic pump

Basınç *Pressure*	**700 bar**
Motor *Motor*	**380 V · 0,75 kW**
Yağ tankı *Oil tank*	**8 L**



SL-HC

Üç ayaklı hidrolik çektirme.
Three-jaw hydraulic puller

Kuvvet *Force*	**5–50 t**
Açıklık *Reach*	**200–500 mm**
Model *Models*	**5**



SL-H

Flanş ayırıcı.
Flange spreader

Kuvvet *Force*	**8 / 14 t**
Açıklık *Opening*	**6–81 mm**
Tip *Type*	**Hidrolik · mekanik**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Sahada, taşınabilir
Portable, on site
→ **SL-HP el pompası**

Büyük silindir, sık kullanım
Large cylinders
→ **SL-HP 630**

Rulman ve dişli sökme
Bearing & gear removal
→ **SL-HC**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Silindirleri besleyen 700 bar el ve elektrikli pompalar; manometre, hortum, kaplin ve dağıtıcılarla tam sistem kurulur. Rulman, dişli ve kasnak sökmek için üç ayaklı hidrolik çektirmeler; boru hattı bakımında flanşları açmak için flanş ayırıcılar.
700 bar hand and electric pumps with accessories, three-jaw pullers and flange spreaders.

350–8.000 cc
Pompa yağ hacmi / *Pump oil capacity*

5–50 t
Çektirme / *Pullers*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HS …C · ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR / *Double-acting cylinders (ton · ölçüler mm · yağ cc · ağırlık kg)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış Ø	Yağ hacmi	Ağırlık
MODEL							
SL-HS 200/50C	200	50	151	201	248	1.512	52,7
SL-HS 200/100C	200	100	221	321	248	3.024	77
SL-HS 200/150C	200	150	271	421	248	4.536	87
SL-HS 300/100C	300	100	281	381	308	4.523	123
SL-HS 300/150C	300	150	331	481	308	6.781	146

SL-HP · HİDROLİK EL POMPASI, 700 BAR / *Hand pumps (yağ çıkışı cc/strok · ölçü mm)*

MODEL	Düşük bas.	Yüksek bas.	Yağ hacmi	Ağırlık	Ölçü	Tip
MODEL						
SL-HP 700/C	13	2,3	350 cc	6,5 kg	600 × 150 × 160	Tek yön
SL-HP 700	13	2,2	700 cc	12 kg	730 × 180 × 180	Tek yön
SL-HP 700/A	13	2,3	2.700 cc	14 kg	820 × 180 × 180	Tek yön
SL-HP 700/B	13	2,2	700 cc	12 kg	730 × 180 × 180	Tek yön, manometreli
SL-HP 700/S	13	2,3	3.500 cc	16 kg	730 × 240 × 270	İki yön, manometreli

SL-HP · ELEKTRİKLİ HİDROLİK POMPA, 700 BAR / *Electric pumps (yağ çıkışı L/dk · ölçü mm)*

MODEL	Düşük bas.	Yüksek bas.	Yağ tankı	Motor	Ağırlık	Tip
MODEL						
SL-HP 630/C	5	0,7	8 L	380 V · 0,75 kW	22 kg	Tek yön, manometreli
SL-HP 630/B	5	0,7	8 L	380 V · 0,75 kW	26 kg	İki yön, yön valfli

HİDROLİK AKSESUARLAR / *Hydraulic accessories (basınç bar)*

MODEL	Basınç	Açıklama
MODEL		
SL-KP	700	Hızlı kaplin, 3/8″ – 1/4″ NPT
SL-HR	700	Hidrolik hortum, 3/8″ NPT, metre olarak
SL-MN 100	1.000	Manometre, 1/4″ NPT
SL-MA	700	Manometre adaptörü
SL-MS 2	700	İkili serbest dağıtıcı
SL-MS 6	700	Altılı serbest dağıtıcı
SL-MF 2	700	İkili kontrollü dağıtıcı
SL-MF 3	700	Üçlü kontrollü dağıtıcı
SL-MF 4	700	Dörtlü kontrollü dağıtıcı
SL-EV	700	El valfi, hat açma-kapama

SEONLIFT · KABLO PABUCU SIKMA · PANÇ SETİ · BORU BÜKME

Hidrolik El Aletleri

Hydraulic Hand Tools



SL-KS

Hidrolik kablo pabucu sıkma.
Hydraulic cable lug crimper

Kuvvet *Force*	**10–13 t**
Kesit *Section*	**10–300 mm²**
Model *Models*	**3**



SL-DP

Hidrolik patlatmalı panç seti.
Hydraulic knockout punch set

Kuvvet *Force*	**11 / 12 t**
Delik *Hole*	**16–114 mm**
Demir sac *Mild steel*	**3,2 / 4 mm**



SL-BB

Hidrolik boru bükme.
Hydraulic pipe bender

Kuvvet *Force*	**13 / 20 t**
Boru *Pipe*	**½" – 3"**
Model *Models*	**2**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kablo pabucu sıkma
Cable lug crimping
→ SL-KS

Panoda delik açma
Panel punching
→ SL-DP

Boru bükme
Pipe bending
→ SL-BB

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Elektrik ve tesisat işleri için hidrolik el aletleri: 10–300 mm² kablo pabuçlarını sıkan sıkma makineleri, panolarda temiz delik açan patlatmalı panç setleri ve ½"–3" boruları büken hidrolik boru bükme makineleri.
Cable lug crimpers, knockout punch sets and pipe benders.

10–300 mm²
Kablo pabucu / *Cable lugs*

½" – 3"
Boru bükme / *Pipe bending*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-H · FLANŞ AYIRICI / *Flange spreaders*

MODEL	Kuvvet	Açıklık	Ağırlık	Tip
MODEL				
SL-H 1481	14 t	6–81 mm	10,2 kg	Hidrolik, harici pompa dahil
SL-H 877	8 t	6–77 mm	10,4 kg	Mekanik, cırcır kol dahil

SL-HC · ÜÇ AYAKLI HİDROLİK ÇEKTİRME / *Three-jaw hydraulic pullers (ölçüler mm)*

MODEL	Kuvvet	Merkezden ayak içi maks.	Maks. tutma yüksekliği
MODEL			
SL-HC 5	5 t	200	140
SL-HC 10	10 t	250	170
SL-HC 20	20 t	350	205
SL-HC 30	30 t	400	220
SL-HC 50	50 t	500	250

SL-KS · HİDROLİK KABLO PABUCU SIKMA / *Cable lug crimpers (kesit mm²)*

MODEL	Kuvvet	Strok	Kalıp	Aralık	Lokmalar	Ağırlık
MODEL						
SL-KS 120A	10 t	14 mm	Altıgen	10–120	10 · 16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120	4,5 kg
SL-KS 300A	13 t	18 mm	Altıgen	10–300	16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300	6,4 kg
SL-KS 300	12 t	18 mm	Altıgen	16–300	16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300	9,5 kg

SL-DP · HİDROLİK PATLATMALI PANÇ SETİ / *Knockout punch sets (mm)*

MODEL	Kuvvet	Paslanmaz sac	Demir sac	Delik aralığı	Lokmalar	Ağırlık
MODEL						
SL-DP 8B	11 t	1,6	3,2	16–60	22 · 27 · 34 · 43 · 49 · 60	13 kg
SL-DP 15	12 t	2	4	16–114	63 · 76 · 80 · 89 · 100 · 114	26,2 kg

SL-BB · HİDROLİK BORU BÜKME / *Hydraulic pipe benders*

MODEL	Kuvvet	Hareket	Boru çapı	Et kalınlığı	Ağırlık
MODEL					
SL-BB 2J	13 t	250 mm	½" · ¾" · 1" · 1¼" · 1½" · 2"	2,75–4,5 mm	49 kg
SL-BB 3J	20 t	290 mm	½" · ¾" · 1" · 1¼" · 1½" · 2" · 2½" · 3"	2,75–4,5 mm	100 kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Ağır makine montajı / *Machinery installation*
Köprü ve çelik yapı / *Bridges & steel structures*
Pres ve bakım / *Pressing & maintenance*
Tersane / *Shipyards*
Enerji ve elektrik tesisatı / *Power & electrical*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/hidrolik-ekipmanlar

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.