

BÖLÜM 06 / *Section 06*

Forklift Ataşmanları

Forklift Attachments

Çatal kılıfı, sağ-sol kaydırma ve çatal pozisyonerden kıskaç, kova, varil ve inşaat malzemesi ataşmanlarına; forklift vinci, personel sepeti ve seyyar rampaya kadar.

Fork extensions, side shifters and positioners, clamps, buckets, drum and construction attachments, fork jibs, man cages and yard ramps.

Temel Ataşmanlar *Basic Attachments*	02
Kıskaç Ataşmanları *Clamp Attachments*	06
İnşaat Malzemesi Ataşmanları *Construction Material Attachments*	10
Kova ve Devirme Ataşmanları *Buckets & Tipping Attachments*	14
Varil Ataşmanları *Drum Attachments*	16
Forklift Vinci, Sepet ve Ekipmanlar *Forklift Jibs, Cages & Equipment*	19

SEONLIFT · KİLİT TAŞI · PARKE TAŞI · BORDÜR · BİMS

İnşaat Malzemesi Ataşmanları

Construction Material Attachments



SL-KT

Kilit taşı ataşmanı, iki taraflı.
Two-sided paver clamp

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.100 kg**
Açma *Opening*	**600–1.400 mm**
Paket *Package*	**6 × 6 · 9–15 sıra**



SL-PT

Kilitli parke taşı ataşmanı, dört taraflı.
Four-sided paver clamp

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.100 kg**
Açma *Opening*	**910–1.400 mm**
Paket *Package*	**6 × 6 · 9–15 sıra**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kilit taşı paketi *Interlocking pavers* → SL-KT · SL-PT	Bordür ve blok taş *Curbstones* → SL-BO	Bims, briket, asmolen *Blocks* → SL-BI

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Kilit taşı, parke taşı, bordür, bims ve briket gibi paletsiz yapı malzemesini paket halinde kavrayıp yükleyen ataşmanlar. Paket yüksekliği ve açma aralığı fabrikanızın üretim ölçüsüne göre ayarlanır.
Clamps for pavers, curbstones and blocks, built to your package size.

0,5–2,7 t
Kapasite / *Capacity*

9–15 sıra
Paket yüksekliği / *Layers*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-KT · KİLİT TAŞI ATAŞMANI, İKİ TARAFLI / *Two-sided paver clamp*

MODEL	KT 15	KT 18	KT 21	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	1.500	1.800	2.100	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	mm
Açma aralığı / *Opening*	600–1.400	600–1.400	600–1.400	mm
Paket yüksekliği / *Package height*	720	880	1.040	mm
Ped (U × Y) / *Pad (L × H)*	1.200 × 100	1.200 × 100	1.200 × 100	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	1.040	1.040	1.040	mm

SL-PT · KİLİTLİ PARKE TAŞI ATAŞMANI, DÖRT TARAFLI / *Four-sided paver clamp*

MODEL	PT 15	PT 18	PT 21	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	1.500	1.800	2.100	kg
Açma aralığı, uzun / *Opening, long*	1.000–1.400	1.000–1.400	1.000–1.400	mm
Açma aralığı, kısa / *Opening, short*	910–1.200	910–1.200	910–1.200	mm
Paket yüksekliği / *Package height*	720	880	1.040	mm
Ped boyu / *Pad length*	1.200 · 880	1.200 · 880	1.200 · 880	mm
Ağırlık / *Weight*	1.240	1.325	1.380	kg

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Paket ölçüsü
Kilit ve parke taşı ataşmanları 6 × 6 dizilimli 36 taşlık pakete göre ayarlıdır; 9–15 sıra yükseklikte üretilir.
Set for 6 × 6 packages, 9–15 layers.

Takoz malzemesi
Takozlar kauçuk veya poliüretan; farklı paket ölçüleri için özel üretim yapılır.
Rubber or PU pads; custom sizes.

Bordür ataşmanı
360° sonsuz döner; taşlar istenen pozisyonda istiflenir.
360° endless rotation.

SEONLIFT · BORDÜR · BİMS · BRİKET

Bordür ve Bims Ataşmanları

Curbstone & Block Clamps





SL-BO

Bordür ataşmanı.
Curbstone clamp

Kapasite *Capacity*	**500–750 kg**
Açma *Opening*	**250–1.850 mm**
Dönüş *Rotation*	**360° sonsuz**

SL-BI

Çatal kılıflı bims ataşmanı.
Block clamp with fork sleeves

Kapasite *Capacity*	**1,6–2,7 t**
Açma *Opening*	**250–1.700 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Bordür ve blok taş
Curbstones
→ SL-BO

Bims, briket, asmolen
Blocks
→ SL-BI

Kilit taşı paketi
Pavers
→ SL-KT · SL-PT

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Bordür ataşmanı 360° sonsuz dönerek taşları istenen pozisyonda istifler. Çatal kılıflı bims ataşmanı forkliftin çatalına geçirilir; bims, briket ve asmolen paketlerini paletsiz kavrar.
Rotating curbstone clamps and fork-mounted block clamps for palletless handling.

360°
Bordür dönüşü / *Curbstone rotation*

2,7 t
Bims ataşmanı / *Block clamp*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-BO · BORDÜR ATAŞMANI / *Curbstone clamp*

MODEL	BO 25	BO 35	BO 45	BO 55	
GENEL / *General*					
Kapasite / *Capacity*	500	500	750	750	kg
Yük merkezi / *Load centre*	850	850	850	850	mm
Açma aralığı / *Opening*	250–1.450	350–1.550	450–1.600	550–1.850	mm
Ped genişliği / *Pad width*	250	250	350	350	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	1.600	1.600	1.600	1.600	mm
Ağırlık / *Weight*	400	400	450	450	kg

SL-BI · ÇATAL KILIFLI BİMS ATAŞMANI / *Block clamp with fork sleeves*

MODEL	BI 16	BI 22	BI 27	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	1.600	2.200	2.700	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A/3A	3A	
Açma aralığı / *Opening*	250–1.600	250–1.700	250–1.700	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	1.150–1.200	1.150–1.250	1.150–1.250	mm
Kol (B × G × Y) / *Arm (L × W × H)*	1.250×220×170	1.250×220×170	1.250×220×170	mm

TABLO NOTLARI / *Notes*

Ataşmanlı forkliftin kalan kapasitesi forklift üreticisinin ataşman etiketine göre belirlenir; ataşman ağırlığı ve kayıp yük mesafesi kapasiteyi düşürür.
Residual capacity with attachment per the forklift label; attachment weight and lost load distance reduce capacity.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Parke ve kilit taşı fabrikaları / *Paver plants*
Beton ürünleri / *Precast concrete*
Bims ve briket / *Block plants*
Yapı market depoları / *Builders merchants*
Şantiye / *Construction sites*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/insaat-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.