


BÖLÜM 09 / *Section 09*

# Akü ve Şarj Cihazları

## *Batteries & Chargers*

Transpalet, istif makinesi ve forkliftler için jel ve lityum aküler, HF ve konvansiyonel şarj cihazları, lityum akü yangın söndürücü.

*Gel and lithium batteries, HF and conventional chargers and a lithium battery fire extinguisher.*


Jel Aküler — *Gel Batteries* 02

Lityum Aküler — *Lithium-ion Batteries* 04

Akü Şarj Cihazları — *Battery Chargers* 08

Lityum Akü Yangın Söndürücü — *Lithium Battery Fire Extinguisher* 11

SEONLIFT · 12 V DERİN DEŞARJ · BAKIM GEREKTİRMEZ · İSTİF VE TRANSPALET

# Jel Aküler

*Gel Batteries*




## SL-JA 12

Derin deşarj jel akü, 12 V.
*Deep-cycle gel battery, 12 V*

| | |
|---|---|
| Gerilim<br>*Voltage* | **12 V** |
| Kapasite<br>*Capacity* | **100–200 Ah** |
| Bakım<br>*Maintenance* | **Su eklenmez** |

**HANGİ MODEL? /** *Which model?*

| | | |
|---|---|---|
| 24 V istif ve transpalet<br>*24 V stacker & pallet truck* | Daha uzun çalışma<br>*Longer runtime* | Şarj<br>*Charging* |
| → 2 × SL-JA 12 | → JA 12/160 · 12/200 | → SL-HF, jel profili |

**GENEL BAKIŞ /** *Overview*

İstif makinesi, akülü transpalet, personel yükseltici ve temizlik makineleri için 12 V derin deşarj jel aküler. Kapalı yapıdadır; su ilavesi ve elektrolit kontrolü gerektirmez. 24 V sistemde aynı modelden iki akü seri bağlanır.
*12 V deep-cycle gel batteries for stackers, pallet trucks and aerial platforms; sealed and maintenance-free.*

**100–200 Ah**
Kapasite / *Capacity*

**Su eklenmez**
Bakım gerektirmez / *Maintenance-free*

# Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

**SL-JA 12 · DERİN DEŞARJ JEL AKÜ / *Deep-cycle gel battery***

| MODEL | JA 12/100 | JA 12/160 | JA 12/200 | |
|---|---|---|---|---|
| **GENEL / *General*** | | | | |
| Gerilim / *Voltage* | 12 | 12 | 12 | V |
| Kapasite, 20 saat / *Capacity, C20* | 100 | 160 | 200 | Ah |
| Kapasite, 10 saat / *Capacity, C10* | 87,7 | 153 | 174 | Ah |
| Kapasite, 5 saat / *Capacity, C5* | 78,5 | 137 | 151,5 | Ah |
| Ölçü (U × G × Y) / *Size (L × W × H)* | 328×172×220 | 481×170×247 | 522×240×224 | mm |
| Ağırlık / *Weight* | 30 | 44,5 | 60 | kg |

**TABLO NOTLARI / *Notes***

Değerler 25 °C'deki üretici verileridir. Kapasite, akünün 20, 10 ve 5 saatte boşaldığı akım değerlerine göre verilmiştir.
*Manufacturer data at 25 °C; capacity at 20, 10 and 5 hour rates.*

**SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use***

### Doğru kapasite
Makinenin akü bölmesine sığan en yüksek kapasite seçilir; ölçü ve ağırlık tablodan kontrol edilir.
*Choose the highest capacity that fits the compartment.*

### Seri bağlantı
24 V sistemde iki akü aynı model ve kapasitede olmalı, birlikte değiştirilmelidir.
*Replace both batteries of a 24 V set together.*

### Doğru şarj
Jel akü, jel şarj profili olan bir cihazla şarj edilir; sulu akü profili kullanılmaz.
*Charge with a gel profile only.*

**KULLANIM ALANLARI / *Applications***

İstif makineleri / *Stackers*
Akülü transpaletler / *Electric pallet trucks*
Personel yükselticiler / *Aerial platforms*
Temizlik makineleri / *Floor cleaners*
Yarı akülü istif makineleri / *Semi-electric stackers*

**SATIŞ SONRASI / *After sales***

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

**Modeli inceleyin**
**Teklif alın →**
*Scan for details and a quote*
seonlift.com/jel-aku

Teknik değerler üretici verileridir; akü ölçüsü, kasa ve soket tipi makinenize göre doğrulanır.
*Specifications are manufacturer data; size and connector are confirmed for your machine.*