

BÖLÜM 08 / *Section 08*

Endüstriyel Kaldırma

Industrial Lifting Equipment

Kaldırma mıknatısları, sac ve yük kaldırma aparatları, krikolar, yük taşıma arabaları, atölye vinçleri ve malzeme liftleri.

Lifting magnets, plate clamps and lifting attachments, jacks, load moving equipment, shop cranes and material lifts.

Kaldırma Mıknatısı *Lifting Magnets*	02
Sac Kaldırma Aparatları ve Palet Çatalı *Plate Clamps & Pallet Forks*	04
Varil Ekipmanları *Drum Handling Equipment*	08
Krikolar *Jacks*	10
Yük Taşıma Arabaları *Load Moving Equipment*	14
Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti *Shop Cranes & Material Lifts*	16

SEONLIFT · MEKANİK VE HİDROLİK · 2–16 TON

Krikolar

Jacks



SL-MJ

Mekanik kriko.
Mechanical rack jack

Kapasite *Capacity*	**1,5–16 t**
Tırnak yüksekliği *Toe height*	**60–490 mm**
Model *Models*	**5**



SL-HJ

Hidrolik makine krikosu.
Hydraulic toe jack

Kapasite *Capacity*	**5 / 10 t**
Tırnak yüksekliği *Toe height*	**25–260 mm**
Gövde *Body*	**360° dönen**



SL-TK

Tırnaklı kriko.
Low profile toe jack

Kapasite *Capacity*	**3.000 / 8.000 kg**
Min. tırnak *Min. toe height*	**15 / 20 mm**
Kaldırma *Lift*	**140 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Yük tabana çok yakın
Load close to the floor
→ **SL-TK · SL-HJ**

Makine kaydırma ve montaj
Machine moving
→ **SL-MJ · SL-HJ**

Forklift teker değişimi
Forklift wheel change
→ **SL-A400 / A700**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Makine taşıma, montaj ve bakım için mekanik ve hidrolik krikolar. Tırnaklı modeller yükü tabandan birkaç milimetre aralıktan kaldırır; forklift krikosu iş makinesinin teker değişiminde kullanılır.
Mechanical and hydraulic jacks for machine moving, installation and maintenance; low-toe and forklift jacks.

16 t
Mekanik kriko / *Mechanical jack*

15 mm
Min. tırnak yüksekliği / *Min. toe height*

ENDÜSTRİYEL
Industrial Lifting

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-MJ · MEKANİK KRİKO / *Mechanical rack jack*

MODEL	MJ 1.5	MJ 3	MJ 5	MJ 10	MJ 16	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1,5	3	5	10	16	t
Test yükü / *Proof test load*	22	44,1	73,5	147	235	kN
Kol kuvveti / *Handle effort*	280	350	400	580	800	N
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*						
Baş yüksekliği (C) / *Head height*	600–900	735–1.090	730–1.075	800–1.190	820–1.140	mm
Tırnak yüksekliği (D) / *Toe height*	60–360	70–425	80–425	100–490	90–410	mm
Ağırlık / *Weight*	14	20	28	46	63	kg

SL-HJ · HİDROLİK MAKİNE KRİKOSU / *Hydraulic toe jack*

MODEL	SL-HJ 50	SL-HJ 100	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	5	10	t
Tırnak yüksekliği / *Toe height*	25–230	30–260	mm
Baş yüksekliği / *Head height*	368–573	420–650	mm
Kol kuvveti / *Handle effort*	38	40	kgf
Ağırlık / *Weight*	25	35	kg

SL-TK · TIRNAKLI KRİKO / *Low profile toe jack*

MODEL	SL-TK 3	SL-TK 8	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	3.000	8.000	kg
Min. tırnak yüksekliği / *Min. toe height*	15	20	mm
Kaldırma mesafesi / *Lifting stroke*	140	140	mm
Ağırlık / *Weight*	21	27	kg

SEONLIFT · FORKLİFT KRİKOSU · HİDROLİK ŞİŞE KRİKO

Krikolar

Forklift ve Şişe Kriko

Jacks · Forklift & Bottle Jacks



SL-A400 / A700

Forklift krikosu.
Forklift jack

Kapasite *Capacity*	**4.000 / 7.000 kg**
Min. yükseklik *Min. height*	**65 mm**
Maks. yükseklik *Max. height*	**406 / 420 mm**



SL-A002 / A003

Hidrolik şişe kriko.
Hydraulic bottle jack

Kapasite *Capacity*	**2.000 / 3.000 kg**
Min. yükseklik *Min. height*	**181 / 194 mm**
Kaldırma *Lift*	**116 / 118 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Forklift 4 tona kadar
Forklifts up to 4 t
→ **SL-A400**

Ağır forklift, iş makinesi
Heavy forklifts
→ **SL-A700**

Genel atölye işi
General workshop
→ **SL-A002 / A003**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Forklift krikosu 65 mm'ye kadar alçak şasilerin altına girer; forklift ve iş makinelerinde teker ve lastik değişimini kolaylaştırır. Hidrolik şişe krikolar atölye ve sahada genel kaldırma işleri içindir.
Forklift jacks fit under 65 mm clearance for wheel changes; bottle jacks for general workshop lifting.

4–7 t
Forklift krikosu / *Forklift jack*

65 mm
Min. kaldırma yüksekliği / *Min. height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-A · FORKLİFT KRİKOSU / *Forklift jack*

MODEL	SL-A400	SL-A700	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	4.000	7.000	kg
Min. kaldırma yüksekliği / *Min. lifting height*	65	65	mm
Maks. kaldırma yüksekliği / *Max. lifting height*	406	420	mm
Ağırlık / *Weight*	33	31	kg

SL-A · HİDROLİK ŞİŞE KRİKO / *Hydraulic bottle jack*

MODEL	SL-A002	SL-A003	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	2.000	3.000	kg
Min. yükseklik / *Min. height*	181	194	mm
Kaldırma mesafesi / *Lifting stroke*	116	118	mm
Ağırlık / *Weight*	2,9	3,6	kg

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Forklift teker değişimi / Forklift wheel change

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Makine taşıma ve montaj / *Machine moving*
Fabrika bakımı / *Plant maintenance*
Forklift ve iş makinesi servisi / *Forklift service*
Kalıphane / *Mould shops*
Atölye / *Workshops*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kriko

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.