SEONLIFT · 1.000–2.000 KG

# Manuel İstif Makinesi

*Manual Stackers*



## SL-MS 1016

Günlük istif, 1,6 m.
*Everyday stacking to 1.6 m*

| | |
|---|---|
| Kapasite *Capacity* | **1.000 kg** |
| Kaldırma yüksekliği *Lift height* | **1.600 mm** |
| Servis ağırlığı *Service weight* | **250 kg** |



## SL-MS 1516

1,5 ton, 1,6 m.
*1.5 t to 1.6 m*

| | |
|---|---|
| Kapasite *Capacity* | **1.500 kg** |
| Kaldırma yüksekliği *Lift height* | **1.600 mm** |
| Servis ağırlığı *Service weight* | **260 kg** |



## SL-MS 2016

2 ton, 1,6 m.
*2 t to 1.6 m*

| | |
|---|---|
| Kapasite *Capacity* | **2.000 kg** |
| Kaldırma yüksekliği *Lift height* | **1.600 mm** |
| Servis ağırlığı *Service weight* | **285 kg** |



## SL-MS 1030

3 metreye kadar.
*Up to 3 m*

| | |
|---|---|
| Kapasite *Capacity* | **1.000 kg** |
| Kaldırma yüksekliği *Lift height* | **3.000 mm** |
| Servis ağırlığı *Service weight* | **320 kg** |



## SL-MS 1025 A

Ayarlanabilir çatal ve ayak.
*Adjustable forks and legs*

| | |
|---|---|
| Kapasite *Capacity* | **1.000 kg** |
| Kaldırma yüksekliği *Lift height* | **2.500 mm** |
| Dıştan dışa ayak genişliği **mm** *Width over legs* | **1.080–1.360** |



## SL-MS 1030 A

Ayarlanabilir, 3 m.
*Adjustable, 3 m*

| | |
|---|---|
| Kapasite *Capacity* | **1.000 kg** |
| Kaldırma yüksekliği *Lift height* | **3.000 mm** |
| Dıştan dışa ayak genişliği **mm** *Width over legs* | **1.080–1.360** |

**HANGİ MODEL? /** *Which model?*

Az kullanım, 1,6 m'ye kadar istif
*Light use, stacking to 1.6 m*
→ **SL-MS 1016 / 1516 / 2016**

3 m'ye kadar istif
*Stacking up to 3 m*
→ **SL-MS 1030**

Kapalı palet, farklı genişlikte yük
*Closed pallets, varying load widths*
→ **SL-MS 1025 A / 1030 A**

# Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

**STANDART SERİ** / *Standard series*

| MODEL | SL-MS 1016<br>1 ton | SL-MS 1516<br>1,5 ton | SL-MS 2016<br>2 ton | SL-MS 1030<br>3 m | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GENEL** / *General* | | | | | |
| Kaldırma kapasitesi / *Capacity* | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | kg |
| Yük merkezi / *Load centre* | 500 | 500 | 500 | 500 | mm |
| **ASANSÖR VE ÇATAL** / *Mast & forks* | | | | | |
| Kaldırma yüksekliği / *Lift height* | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 3.000 | mm |
| Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height* | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.030 | mm |
| Min. çatal yüksekliği / *Lowered fork height* | 90 | 90 | 90 | 90 | mm |
| Çatal uzunluğu / *Fork length* | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | mm |
| Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks* | 200–900 | 200–900 | 200–900 | 200–900 | mm |
| **BOYUTLAR** / *Dimensions* | | | | | |
| Makine uzunluğu / *Overall length* | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | mm |
| Makine genişliği / *Overall width* | 790 | 790 | 790 | 790 | mm |
| **ENERJİ VE AĞIRLIK** / *Power & weight* | | | | | |
| Servis ağırlığı / *Service weight* | 250 | 260 | 285 | 320 | kg |

**AYARLANABİLİR ÇATAL VE AYAK** / *Adjustable forks & legs*

| MODEL | SL-MS 1025 A<br>2,5 m | SL-MS 1030 A<br>3 m | |
|---|---|---|---|
| **GENEL** / *General* | | | |
| Kaldırma kapasitesi / *Capacity* | 1.000 | 1.000 | kg |
| Yük merkezi / *Load centre* | 600 | 600 | mm |
| **ASANSÖR VE ÇATAL** / *Mast & forks* | | | |
| Kaldırma yüksekliği / *Lift height* | 2.500 | 3.000 | mm |
| Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height* | 1.770 | 1.770 | mm |
| Min. çatal yüksekliği / *Lowered fork height* | 75 | 75 | mm |
| Çatal uzunluğu / *Fork length* | 915 | 915 | mm |
| Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks* | 210–800 | 210–800 | mm |
| Dıştan dışa ayak genişliği / *Width over legs* | 1.080–1.360 | 1.080–1.360 | mm |
| **BOYUTLAR** / *Dimensions* | | | |
| Makine uzunluğu / *Overall length* | 1.480 | 1.480 | mm |
| **ENERJİ VE AĞIRLIK** / *Power & weight* | | | |
| Servis ağırlığı / *Service weight* | 360 | 385 | kg |

**KULLANIM ALANLARI** / *Applications*

Küçük depolar / *Small warehouses*
Atölyeler / *Workshops*
Perakende / *Retail*
Arşiv / *Archives*
Üretim hücreleri / *Production cells*

**SATIŞ SONRASI** / *After sales*

✓ Stoktan hızlı sevkiyat / *Fast dispatch from stock*
✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*

**Modeli inceleyin**
**Teklif alın →**
*Scan for details and a quote*
seonlift.com/manuel-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. PU: poliüretan, PA: poliamid.
*Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary. PU: polyurethane, PA: polyamide.*