SEONLIFT · 800–2.000 KG

Özel İstif Makineleri

Special Stackers



SL-1230 CPT

Çift palet taşıma.
Double-pallet handling

Kapasite *Capacity*	**1.200 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**2.930 mm**
Akü *Battery*	**24 / 210 V/Ah**



SL-RT 1010

Rulo ve bobin istifi.
Reels and coils

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Bobin çapı *Coil diameter*	**800–1.400 mm**
Akü *Battery*	**24 / 120 V/Ah**



SL-0830 DA

Ayaksız, her palete.
No legs, any pallet

Kapasite *Capacity*	**800 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.000 mm**
Akü *Battery*	**24 / 100 V/Ah**



SL-1545 DA

Denge ağırlıklı, 4,5 m.
Counterbalanced, 4.5 m

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**4.500 mm**
Akü *Battery*	**24 / 400 V/Ah**



SL-2045 DA

Denge ağırlıklı, 2 ton.
Counterbalanced, 2 t

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**4.500 mm**
Akü *Battery*	**24 / 270 V/Ah**



SL-GAS 1034

Geniş ayak, kapalı palet.
Wide legs for closed pallets

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.440 mm**
Akü *Battery*	**24 / 185 V/Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

İki paleti tek seferde taşıma
Two pallets in one trip
→ **SL-1230 CPT**

Kâğıt, film, kumaş rulosu
Paper, film and fabric reels
→ **SL-RT 1010**

Kapalı palet, ayaksız yük
Closed pallets, loads without leg access
→ **SL-GAS 1034 / DA serisi**

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-1230 CPT Çift palet	SL-RT 1010 Rulo	SL-0830 DA Denge ağırlıklı	SL-1545 DA Denge ağırlıklı	SL-2045 DA Denge ağırlıklı	SL-GAS 1034 Geniş ayak	
GENEL / *General*							
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.200	1.000	800	1.500	2.000	1.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	465	500	600	500	600	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*							
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	2.930	1.317	3.000	4.500	4.500	3.440	mm
Serbest kaldırma / *Free lift*	100	—	—	1.600	1.155	—	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.970	1.608	1.995	2.196	2.100	2.235	mm
Bobin çapı / *Coil diameter*	—	800–1.400	—	—	—	—	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*							
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.510	1.200	1.300	1.720	1.750	1.485	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.847	1.388	2.420	2.160	2.990	1.838	mm
Makine genişliği / *Overall width*	800	750	875	1.184	1.090	800	mm
Koridor genişliği (80×120 palet) / *Aisle width (800×1200)*	2.350	—	2.850	2.740	3.180	2.300	mm
PERFORMANS / *Performance*							
Sürüş hızı (yüklü / yüksüz) / *Travel speed (laden / unladen)*	5,0 / 5,5	3,0 / 4,5	3,0 / 3,5	5,5 / 6,0	6,0 / 10,0	4,3	km/h
Kaldırma hızı (yüklü / yüksüz) / *Lift speed (laden / unladen)*	110 / 160	—	145 / 215	50 / 110	100 / 140	110 / 160	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*							
Akü / *Battery*	24 / 210	24 / 120	24 / 100	24 / 400	24 / 270	24 / 185	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	940	320	1.180	2.250	2.800	786	kg

HANGİ DURUMDA HANGİSİ / *Which one when*

Çift palet (CPT)
Alt çatal bir paleti, asansör ikinci paleti taşır; kamyon yüklemede hız.
Carries two pallets at once for fast truck loading.

Rulo istif (RT)
800–1.400 mm çaplı ruloları kavrar ve kaldırır.
Grips and lifts reels of 800–1,400 mm diameter.

Denge ağırlıklı (DA)
Önde ayak yok; kapalı palet, makine ve kasa altına girer.
No front legs: handles closed pallets, machines and crates.

Geniş ayak (GAS)
Ayaklar paletin dışından geçer; kapalı ve çift taraflı paletler.
Straddle legs for closed, double-faced pallets.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kâğıt ve matbaa / *Paper & printing*
Tekstil / *Textiles*
Yükleme rampaları / *Loading docks*
Makine imalatı / *Machine building*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ Stoktan hızlı sevkiyat / *Fast dispatch from stock*
✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/ozel-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. PU: poliüretan, PA: poliamid.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary. PU: polyurethane, PA: polyamide.