

BÖLÜM 06 / *Section 06*

Forklift Ataşmanları

Forklift Attachments

Çatal kılıfı, sağ-sol kaydırma ve çatal pozisyonerden kıskaç, kova, varil ve inşaat malzemesi ataşmanlarına; forklift vinci, personel sepeti ve seyyar rampaya kadar.

Fork extensions, side shifters and positioners, clamps, buckets, drum and construction attachments, fork jibs, man cages and yard ramps.

Temel Ataşmanlar *Basic Attachments*	02
Kıskaç Ataşmanları *Clamp Attachments*	06
İnşaat Malzemesi Ataşmanları *Construction Material Attachments*	10
Kova ve Devirme Ataşmanları *Buckets & Tipping Attachments*	14
Varil Ataşmanları *Drum Attachments*	16
Forklift Vinci, Sepet ve Ekipmanlar *Forklift Jibs, Cages & Equipment*	19

SEONLIFT · ÇATAL KILIFI · SAĞ-SOL KAYDIRMA · ÇATAL POZİSYONER

Temel Ataşmanlar

Basic Attachments



SL-CK

Çatal kılıfı (çatal uzatma).
Fork extension sleeve

Standart *Standard length*	**1,8 · 2,0 m**
Maks. boy *Max. length*	**3.000 mm**
Malzeme *Material*	**ST37 yekpare**



SL-SS

Sağ-sol kaydırma.
Side shifter

Kapasite *Capacity*	**2,5–8 t**
Kaydırma *Side shift*	**±100 · ±150 mm**
ISO sınıfı *ISO class*	**2A–4A**



SL-CP

Çatal pozisyoner.
Fork positioner

Kapasite *Capacity*	**2–9 t**
Aralık *Fork spread*	**190–1.840 mm**
ISO sınıfı *ISO class*	**2A–4A**



SL-CPT

Çift palet ataşmanı.
Double pallet handler

Kapasite *Capacity*	**1,5–5 t**
Açma *Opening*	**580–2.060 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Çatal yüke yetişmiyor
Forks too short
→ **SL-CK**

Paleti hizalamak
Aligning pallets
→ **SL-SS · SL-CP**

İki palet birden
Two pallets at once
→ **SL-CPT**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Her forkliftin verimini artıran temel ataşmanlar. Çatal kılıfı çatalı ihtiyaç anında uzatır; sağ-sol kaydırma ve çatal pozisyoner yükü operatör forkliftten inmeden hizalar; çift palet ataşmanı tek seferde iki palet taşır.
Fork extensions, side shifters, fork positioners and double pallet handlers that raise everyday forklift productivity.

1,8 · 2,0 m
En çok tercih edilen kılıf boyu / *Popular sleeve lengths*

1–10 t
Forklift sınıfı / *Truck capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-CK · ÇATAL KILIFI / *Fork extension sleeve*

MODEL	1–2 t	2,5–3,5 t	5 t	7–10 t	
GENEL / *General*					
Sac kalınlığı / *Steel thickness*	5	6	8	10	mm
Standart boy / *Standard length*	1.800 · 2.000	1.800 · 2.000	1.800 · 2.000	1.800 · 2.000	mm
Maks. boy / *Max. length*	3.000	3.000	3.000	3.000	mm
Malzeme / *Material*	ST37	ST37	ST37	ST37	

SL-SS · SAĞ-SOL KAYDIRMA / *Side shifter*

MODEL	SS 25	SS 30–35	SS 40–45	SS 50–60	SS 70–80	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	2.500	3.000–3.500	4.000–4.500	5.000–6.000	7.000–8.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	600	600	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	3A	3A	4A	4A	
Şase genişliği / *Carriage width*	820–1.300	1.000–1.500	1.050–1.470	1.270–2.000	1.400–2.000	mm
Kaydırma (±) / *Side shift (±)*	100	100	100	150	150	mm
Kayıp yük mesafesi / *Lost load*	67	84	84	100	100	mm
Ağırlık / *Weight*	62–87	98–136	106–130	265–428	287–428	kg

SL-CP · ÇATAL POZİSYONER / *Fork positioner*

MODEL	CP 20–25	CP 30–35	CP 40	CP 50	CP 70–90	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	2.000–2.500	3.000–3.500	4.000	5.000	7.000–9.000	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	3A	3A	3A/4A	4A	
Çatal aralığı / *Fork spread*	190–1.110	190–1.210	240–1.340	240–1.440	240–1.840	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	820–1.300	1.150–1.400	1.250–1.500	1.200–1.600	1.400–2.000	mm
Ağırlık / *Weight*	127–168	176–205	210–225	410–422	417–430	kg

SL-CPT · ÇİFT PALET ATAŞMANI / *Double pallet handler*

MODEL	CPT 15	CPT 25	CPT 30	CPT 35	CPT 50	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1.500	2.500	3.000	3.500	5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	600	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	3A	4A	
Açma aralığı / *Opening*	580–2.060	580–2.060	580–2.060	580–2.060	580–2.060	mm
Çatal (K × G × B) / *Forks (T × W × L)*	40×120×1.000	40×120×1.200	45×120×1.400	45×120×1.400	50×120×1.500	mm
Ağırlık / *Weight*	650–670	650–670	700–724	700–724	856–880	kg

SEONLIFT · DÖNER AYNA 180° · 360° · MAKASLI İTME ÜNİTESİ

Döner Ayna ve İtme Ünitesi

Rotators & Push-Pull



SL-DA180

Döner ayna 180°.
180° rotator

Kapasite *Capacity*	**1,5–5 t**
Dönüş *Rotation*	**180° · ±90°**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-DA360

Döner ayna 360°.
360° rotator

Kapasite *Capacity*	**2–5 t**
Dönüş *Rotation*	**360° iki yöne**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-MIU

Makaslı tip itme ünitesi.
Push-pull unit

Kapasite *Capacity*	**1–3 t**
İtme mesafesi *Push stroke*	**1.100 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Tek yöne çevirme
One-way tipping
→ **SL-DA180**

Sürekli çevirme
Continuous rotation
→ **SL-DA360**

Paletsiz torba yükleme
Palletless bags
→ **SL-MIU**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Döner aynalar yükü forkliftin kendi çatallarıyla çevirir ve boşaltır; 180° model tek yöne 180° veya iki yöne 90° döner, 360° model iki yöne tam tur döner. Makaslı itme ünitesi alçı ve benzeri torbalı yükleri paletsiz yükler ve iter.
Rotators turn and empty loads on the truck's own forks; push-pull units load bagged goods without pallets.

180° · 360°
Dönüş seçenekleri / *Rotation*

1.100 mm
İtme mesafesi / *Push stroke*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-DA180 · DÖNER AYNA 180° / *180° rotator*

MODEL	DA 15	DA 20	DA 25	DA 30	DA 35	DA 40	DA 50	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	600	600	600	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A/3A	3A	3A	3A/4A	3A/4A	4A	
Ayna genişliği / *Rotator width*	1.000	1.060	1.190	1.190	1.230	1.230	1.230	mm
Ağırlık / *Weight*	420	440	460	470	470	490	510	kg

SL-DA360 · DÖNER AYNA 360° / *360° rotator*

MODEL	DA 20	DA 25	DA 30–35	DA 40	DA 45–50	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	2.000	2.500	3.000–3.500	4.000	4.500–5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	600	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A/3A	3A	3A/4A	3A/4A	
Ayna genişliği / *Rotator width*	980–1.100	980–1.250	1.000–1.500	1.100–1.500	1.050–1.500	mm

SL-MIU · MAKASLI TİP İTME ÜNİTESİ / *Push-pull unit*

MODEL	MIU 10	MIU 15	MIU 20	MIU 25	MIU 30	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	3A	3A	
İtme mesafesi / *Push stroke*	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	mm
Panel yüksekliği / *Panel height*	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	mm
Çatal boyu / *Fork length*	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	mm
Ağırlık / *Weight*	620	625	640	645	650	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*
İçecek ve gıda / *Beverage & food*
Seramik ve gaz beton / *Ceramics & AAC*
Döküm ve metal / *Foundry & metal*
Torbalı ürün sevkiyatı / *Bagged goods*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/temel-forklift-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.