

BÖLÜM 08 / *Section 08*

Endüstriyel Kaldırma

Industrial Lifting Equipment

Kaldırma mıknatısları, sac ve yük kaldırma aparatları, krikolar, yük taşıma arabaları, atölye vinçleri ve malzeme liftleri.

Lifting magnets, plate clamps and lifting attachments, jacks, load moving equipment, shop cranes and material lifts.

Kaldırma Mıknatısı *Lifting Magnets*	02
Sac Kaldırma Aparatları ve Palet Çatalı *Plate Clamps & Pallet Forks*	04
Varil Ekipmanları *Drum Handling Equipment*	08
Krikolar *Jacks*	10
Yük Taşıma Arabaları *Load Moving Equipment*	14
Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti *Shop Cranes & Material Lifts*	16

SEONLIFT · VARİL KALDIRMA VE TAŞIMA

Varil Ekipmanları

Drum Handling Equipment



SL-VKS

Varil kaldırma sapanı.
Drum lifting clamp sling

Kapasite *Capacity*	**500 / 1.000 kg**
Maks. varil çapı *Max. drum dia.*	**690 mm**
Ağırlık *Weight*	**3,6 kg**



SL-VTA

Varil taşıma arabası.
Drum trolley

Kapasite *Capacity*	**450 kg**
Varil *Drum*	**30–55 galon**
Teker *Wheels*	**PU 250 × 50 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Varili vinçle kaldırmak
Lifting by crane
→ **SL-VKS**

Varili zeminde taşımak
Moving on the floor
→ **SL-VTA**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Standart çelik varilleri vinçle kaldırmak için zincirli varil kaldırma sapanı; zeminde devirmeden kavrayıp taşımak için varil taşıma arabası.
Chain drum lifting sling for cranes and a drum trolley for moving steel drums on the floor.

500 / 1.000 kg
Varil kaldırma sapanı / *Drum sling*

450 kg
Varil taşıma arabası / *Drum trolley*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-VKS · VARİL KALDIRMA SAPANI / *Drum lifting clamp sling*

MODEL	SL-VKS	
GENEL / *General*		
Kapasite, tek – çift / *Capacity, single – double*	500 / 1.000	kg
Test yükü / *Proof test load*	2.000	kg
Zincir / *Chain*	Ø6,3 × 516	mm
Maks. varil çapı / *Max. drum diameter*	690	mm
Ağırlık / *Weight*	3,6	kg

SL-VTA · VARİL TAŞIMA ARABASI / *Drum trolley*

MODEL	SL-VTA	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	450	kg
Varil hacmi / *Drum size*	30–55 galon	
Ölçü / *Dimensions*	1.520 × 600 × 1.500	mm
Teker / *Wheels*	PU 250 × 50	mm
Ağırlık / *Weight*	28	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Varil sapanı ile kaldırılan varilin altında durulmaz. Hasarlı veya deforme variller kaldırılmaz.
Never stand under a lifted drum; do not lift damaged drums.

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Varil çapı
Varil kaldırma sapanı en fazla 690 mm çaplı varillere uyar.
Max. drum diameter 690 mm.

Varil hacmi
Varil taşıma arabası 30–55 galon çelik variller içindir.
For 30–55 gallon steel drums.

Test yükü
Varil kaldırma sapanı 2.000 kg test yüküyle test edilir.
Sling proof tested at 2,000 kg.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kimya ve petrokimya / *Chemicals*
Yağ ve madeni yağ / *Oil & lubricants*
Boya ve vernik / *Paint & coatings*
Gıda / *Food*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/varil-ekipmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.