XT

XCMG · 4 TON · DİZEL

Teleskopik / *Telehandler*



4.000 kg Kapasite / *Capacity*	**17.550 mm** Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**Hidrostatik** Şanzıman / *Transmission*	**Stage V** Deutz motor / *Engine*

17,55 m kaldırma, 13,4 m erişim
Çok katlı inşaat, çatı ve cephe işlerinde yükü yukarı ve ileri taşır.
17.55 m lift height, 13.4 m outreach

Deutz Stage V motor
74 kW, 410 Nm; İtalyan şanzıman ve akslar, Bosch Rexroth pompa.
Deutz Stage V, Italian driveline, Rexroth pump

Stabilizatör ve şasi dengeleme
±10° şasi dengeleme; eğimli zeminde makine terazilenir.
Stabilisers and ±10° frame levelling

Konforlu kabin
10″ ekran, klima, havalı süspansiyonlu koltuk.
10″ display, A/C, air-suspension seat

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	XT4018KH 4 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Rated load*	4.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	mm
Motor / *Engine*	Deutz TCD 3.6	
Çekiş / *Drive*	4×4	
Şasi dengeleme / *Frame levelling*	± 10	°
BOM / *Boom*		
Maks. kaldırma yüksekliği / *Max. lift height*	17.550	mm
Maks. yükseklikte kapasite / *Cap. at max. height*	2.500	kg
Maks. ileri erişim / *Max. outreach*	13.400	mm
Maks. erişimde kapasite / *Cap. at max. outreach*	850	kg
Bom kalkış–iniş / *Boom up–down*	16 / 18	s
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Toplam uzunluk / *Overall length*	6.270	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	2.320	mm
Toplam yükseklik / *Overall height*	2.480	mm
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	3.050	mm
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	370	mm
Makine ağırlığı / *Operating weight*	12.200	kg
PERFORMANS / *Performance*		
Maks. sürüş hızı / *Travel speed*	28	km/s
Çekiş kuvveti / *Traction force*	≥ 60	kN
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	≤ 3.920	mm
Lastik / *Tyres*	400/80-R24	
GÜÇ VE HİDROLİK / *Power & Hydraulics*		
Nominal güç / *Rated power*	74	kW
Maks. tork / *Max. torque*	410	Nm
Şanzıman / *Transmission*	Hidrostatik	
Yakıt deposu / *Fuel tank*	140	L
Hidrolik debi / *Hydraulic flow*	150	L/dk

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Klimalı kabin / *Air-conditioned cab*
- ✓ Stabilizatör ayakları / *Stabilisers*
- ✓ ±10° şasi dengeleme / *Frame levelling*
- ✓ Tork sınırlayıcı / *Torque limiter*
- ✓ İtalyan şanzıman ve aks / *Italian driveline*
- ✓ Bosch Rexroth pompa / *Bosch Rexroth pump*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Personel sepeti / *Man basket*
- + Kova / *Bucket*
- + Özel üretim çatal / *Custom forks*
- + Hidrolik hızlı bağlantı / *Quick coupler*
- + Koltuk ısıtma / *Heated seat*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/telehandler

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.