SEONLIFT · 1.000–2.000 KG

Yarı Akülü İstif Makinesi

Semi-Electric Stackers



SL-JDYC 1016

Kompakt, 1 ton.
Compact, 1 t

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.600 mm**
Akü *Battery*	**12 / 100 V/Ah**



SL-DYC 15 serisi

1,6–3,5 m kaldırma.
1.6–3.5 m lift heights

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.600–3.500 mm**
Akü *Battery*	**12 / 120 V/Ah**



SL-DYC 20 serisi

2 ton, 1,6–2,0 m.
2 t, 1.6–2.0 m

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.600–2.000 mm**
Akü *Battery*	**12 / 120 V/Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

1 ton, dar alan
1 t, tight spaces
→ **SL-JDYC 1016**

1,5 ton, 3,5 m'ye kadar
1.5 t, up to 3.5 m
→ **SL-DYC 15 serisi**

2 ton, 2 m'ye kadar
2 t, up to 2 m
→ **SL-DYC 20 serisi**



Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-JDYC 1016 1 ton	SL-DYC 1516 1,6 m	SL-DYC 1520 2,0 m	SL-DYC 1525 2,5 m	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	1.500	1.500	1.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	400	400	400	400	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*					
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.600	1.600	2.000	2.500	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	2.010	2.060	1.580	1.830	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	310–660	300–850	300–850	300–850	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.350	1.350	1.350	1.350	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.500	1.670	1.660	1.660	mm
Makine genişliği / *Overall width*	850	865	865	865	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Akü / *Battery*	12 / 100	12 / 120	12 / 120	12 / 120	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	275	362	448	470	kg

MODEL	SL-DYC 1530 3,0 m	SL-DYC 1535 3,5 m	SL-DYC 2016 2 ton	SL-DYC 2020 2 ton · 2,0 m	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	1.500	2.000	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	400	400	400	400	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*					
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	3.000	3.500	1.600	2.000	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	2.080	2.330	2.060	1.580	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	300–850	300–850	300–850	300–850	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.450	1.450	1.350	1.350	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.660	1.660	1.670	1.660	mm
Makine genişliği / *Overall width*	930	930	865	865	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Akü / *Battery*	12 / 120	12 / 120	12 / 120	12 / 120	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	492	515	388	460	kg

YÜKSEKLİĞE GÖRE KAPASİTE / *Residual capacity*

1,5 ton seri

1.600 mm: 1.500 kg · 2.000 mm: 1.200 kg · 2.500 mm: 1.000 kg · 3.000–3.500 mm: 800 kg

Load centre 400 mm

2 ton seri

1.600 mm: 2.000 kg · 2.000 mm: 1.500 kg

Load centre 400 mm

Ortak özellikler

Manuel sürüş, akülü kaldırma, 1,5 kW kaldırma motoru, PA teker, 1.150 mm çatal, 12 V / 15 A şarj cihazı.

Manual travel, battery lift, PA wheels, 1,150 mm forks.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*

Üretim / *Manufacturing*

Perakende / *Retail*

Yükleme alanları / *Loading areas*

Gıda / *Food*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ Stoktan hızlı sevkiyat / *Fast dispatch from stock*
- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*

Modeli inceleyin
Teklif alın →

Scan for details and a quote

seonlift.com/yari-akulu-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. PU: poliüretan, PA: poliamid.

Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary. PU: polyurethane, PA: polyamide.